

CE604

USB DVI USB双显示Cat 5 KVM信号延长器 (1024x768@60m)



ATEN CE604 DVI USB双屏幕KVM信号延长器，可让视频信号同时显示在两组屏幕上。通过RS-232串口连接端口，可延伸远程控制端与本地电脑的距离达60m。同时针对金融及工业市场提供安全的操控程序。

CE604配备RS-232串口连接端口，可连接串口终端机或串口设备，例如触控式屏幕与条形码扫描仪。此外，CE604支持先进的电脑唤醒功能，IT管理员仅需按下远程控制端前面板按键即可唤醒本地电脑，避免奔波于本地电脑与远程控制端之间，也让管理更有效率与弹性。

CE604能将控制端设置于方便访问的地点，并将系统设备摆放于安全位置，避免尘埃、脏乱及恶劣的环境影响，让用户能长距离部署系统设备。CE604还提供了具备成本效益的方式以保护重要数据的安全，如个人、财务信息等，但仍允许用户从远距离操控系统设备。

特性

- 通过两条Cat 5e线缆连接本地与远程设备，最远可达60m
- 使用主要Cat 5e线缆可传输扬声器、键盘、鼠标、DDC以及一个DVI信号源；次要Cat 5e线缆传输RS-232、麦克风以及另一个DVI信号源
- 支持双屏幕信号源传输(一台桌机搭配两个屏幕输出端口)
- 音频功能-支持立体声扬声器及麦克风
- ATEN EDID技术-可通过热键切换远程屏幕EDID回传以及ATEN默认EDID
- 通过前面板按键或热键支持电脑唤醒功能
- RS-232串口连接端口-可连接串口终端机或串口设备，例如触控式屏幕与条形码扫描仪(速率最高达9600bps)
- 兼容多款ATEN DVI双屏幕KVM信号延长器-[CS1642A/CS1644A](#)、[CS1762A/CS1764A](#)等
- 高视频分辨率-最高达1920x1200@60Hz(30m)，1024x768@60Hz(60m)
- 手动补偿控制可依距离远近依序补强信号传输强度
- 内建8KV/15KV静电保护(接触放电8KV；空气放电15KV)与2KV突波保护

规格

Function	CE604L	CE604R
接口		
控制端连接端口	N/A	2 x USB Type A 母头 (白色) 2 x DVI-D 母头 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	1 x USB Type B 母头 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)	N/A

	2 x DVI-D 母头 (白色)	
RS-232	1 x DB-9 母头 (黑色)	1 x DB-9 公头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)	1 x DC电源插座 (黑色)
次要 / 主要	2 x RJ-45 母头 (黑色)	2 x RJ-45 母头 (黑色)
LED		
连线	1 (绿色)	1 (绿色)
电源	1 (绿色)	1 (绿色)
开关		
影像补偿	N/A	2 x 8 位开关
固件更新	1 x 滑动开关	N/A
按钮		
唤醒按钮	N/A	1 x 按键
视频	1920x1200 @ 60Hz (30 m); 1024x768 @ 60Hz (60 m)	1920x1200 @ 60Hz (30 m); 1024x768 @ 60Hz (60 m)
功耗	DC5.3V:2.88W:18BTU	DC5.3V:2.35W:15BTU
环境		
操作温度	0 - 50°C	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.49 kg (1.08 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.20 x 8.53 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.67 x 2.50 cm (7.95 x 3.41 x 0.98 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

