

CE800B

USB VGA/音频 Cat 5 KVM信号延长器 + USB闪存 (1024x768@250m)



CE800B USB KVM信号延长器可从一组远程的控制端(USB键盘及鼠标、显示器、立体声扬声器、及麦可风)访问一台电脑。CE800B适用于工厂与建筑施工环境，或是当控制端必须设置于方便访问、安全的地点，以远离灰尘、脏乱、以及恶劣环境的影响时，CE800B是相当理想的解决方案。

CE800B内建USB连接端口可支持USB大容量储存U盘。CE800B本地设备附加一个Type B USB连接端口，代表U盘功能可完全支持连接PC或KVM多电脑切换器两种安装架构。

特性

- 通过Cat 5e线缆连接远程与本地设备，最远达250m
- 支持双控制端操作 - 可从本地及远程控制端管理电脑
- 提供按钮选择功能 - 可通过按钮切换选择控制端
- 本地与远程设备均配备USB连接端口，可支持外接式USB大容量储存U盘，档案分享更方便
- 特殊安全登入功能，将外接式USB储存设备连接到远程设备时需先行登入
- 支持宽屏幕*
- 支持VGA、SVGA、及Multisync显示器- 本地显示器支持DDC, DDC2及DDC2B
- 高视频分辨率 - 最高可达1920 × 1200@60Hz
- 内建8KV/15KV静电保护及2KV突波保护
- 视频增益控制功能，可依距离远近以自动与手动方式补强视频信号强度
- 支持立体声扬声器与麦克风
- 支持微软IntelliMouse及多数鼠标的滚轮设备
- 支持固件更新
- 内建ASIC芯片，提供更高可靠性与兼容性

* 影像来源设备所需读取的宽屏幕显示器EDID数据是经由本地控制端的影像输出端口回传，故请将宽屏幕显示器连接至本地控端输出端口，或是使用EDID仿真器

规格

Function	CE800BL	CE800BR
电脑连接	1	N/A
接口		
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x 迷你立体声插孔 (绿色) 1 x 迷你立体声插孔 (粉红色)	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x 迷你立体声插孔 (绿色) 1 x 迷你立体声插孔 (粉红色)

KVM 端口	1 x USB Type A (母头)	1 x SPHD-15 母头 (黄色) 1 x USB Type B (母头) 1 x USB Type A (母头) 1 x 迷你立体声插孔 (绿色) 1 x 迷你立体声插孔 (粉红色)
固件更新	1 x 4 导线 3.5 mm 插孔	N/A
电源	1 x DC电源插座	1 x DC电源插座
设备对设备	1 x RJ-45	1 x RJ-45
开关		
操作模式选择	1 x 按键	1 x 按键
影像补偿	N/A	2 x 按键
LED		
本机	1 (绿色)	N/A
远程	1 (绿色)	1 (绿色)
连线	N/A	1 (绿色)
补偿	N/A	1 (橘色)
视频	1920x1200@60Hz @ 30m ; 1600x1200@60Hz @ 150m ; 1024x768@60Hz @ 250m	1920x1200@60Hz @ 30m ; 1600x1200@60Hz @ 150m ; 1024x768@60Hz @ 250m
功耗	DC5V:2.67W;27BTU	DC5V:4.75W;29BTU
环境		
操作温度	0-50°C	0-50°C
储存温度	-20-60°C	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.51 kg (1.12 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)	20.20 x 8.16 x 2.63 cm (7.95 x 3.21 x 1.04 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

