KA7168

USB HDMI虚拟媒体电脑端模块+智能卡阅读器



KA7168为支持HDMI屏幕显示、虚拟媒体与智能卡阅读器(Smart Card/CAC Reader)功能的USB电脑端模块，用以连接KVM切换器、HDMI电脑屏幕以及USB鼠标与键盘连接端口；其外型轻巧为新一代的USB电脑端模块，具备优异的信号补偿及延迟时滞(Delay Skew)同步化技术，可提供良好视频质量。

* KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132不支持虚拟媒体与智能卡阅读器。

特性

- 自动信号补偿(ASC) – 无需依距离差异更改DIP开关设定
- 键盘及鼠标仿真功能 – 拔除KVM切换器连接端口上的线缆时，或是将线缆重新连接到其他连接端口时，仍可确保服务器正常运作
- 支持固件更新
- 卓越的影像质量 –支持视频分辨率达 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- 内建ASIC芯片，确保更高可靠性与兼容性
- 体积轻巧
- 支持虚拟媒体(Virtual Media)功能**
- 支持Smart Card/CAC智能卡阅读器功能**
-
- * 视频分辨率可能会随着传输距离不同，欲知更多细节，请访问所连接的KVM多电脑切换器的网页。
  *
  *KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132不支持虚拟媒体与智能卡阅读器。

规格

接口	
连线	1 x RJ-45 母头
电脑	2 x USB Type A 公头 1 x HDMI 公头
LED	
在线	1 (绿色)
电源	1 (橘色)
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.11 kg (0.24 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

