
KL1100

双滑轨LCD 双接口(PS/2-USB)控制端



KL1100整合17"或19"LCD显示器与KVM控制端于单一抽拉式的双滑轨机体内，其占用少于1U的机架空间，并且内建电源。使用者通过机身后方的控制端连接端口，可轻松再外接一组控制端(屏幕、PS/2或USB键盘于鼠标)。

KL1100M: 为17" LCD机种

KL1100N: 为19" LCD机种



特性

- 整合17"或19"LCD显示器与KVM控制端于单一双滑轨机体内，占用少于1U机架空间
- 可选用DC或AC电源供应
- 双接口-支持PS/2与USB接口键盘及鼠标的服务器与KVM多电脑切换器
- 支持一组PS/2或USB接口的外接式控制端
- 前面板提供一组热插拔的外接式USB鼠标连接端口
- 高视频分辨率: 1280 x 1024 @75Hz,DDC2B(17"以及19")
- 105键键盘; 支持Sun键盘模拟功能
- 双滑轨设计-LCD屏幕与键盘/鼠标触控板可分别独立抽拉
- LCD模块可展开至120度，以提供舒适的检视角度
- 控制端锁定设计-控制端模组在不使用时，可安全锁定在原来位置
- 兼容ATEN KVM多电脑切换器及其它厂牌的服务器
- 机架安装深度可调整
- DDC模拟功能-每台服务器的视频设定会自动调整至屏幕显示的最佳状态
- 支持Microsoft多功能鼠标(5键)
- 支持罗技与Microsoft无线鼠标
- 内附标准型机架安装套件-另提供单人简易安装套件(选购型)，以满足不同安装需求
- 支持固件更新
- 采用特A级液晶面板，[无亮点保证](#)
- 支持跨平台操作系统: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Unix, Mac及Sun。
- [请参阅兼容性KVM对照表获得可与KL1100串接之KVM数据](#)

机架安装套件	深度(cm)
2X-010G (长) (选购型)	68-105
短型(标准)	42-77
个人简易安装套件	深度(cm)
2X-012G (长) (选购型)	68-105
2X-011G (短) (选购型)	57-70

[一人上架安装套件简介](#)

拓朴图

