

---

## CS62S

2端口带线式PS/2 VGA KVM多电脑切换器 (0.9m)



CS62S为整合0.9m线缆，设计十分轻巧，可从一组控制端控管两台电脑主机。

### 特性

- 一组控制端可控管两台电脑主机
- 安装容易，无须额外软件，仅需接续线缆即可完成安装
- 操作十分容易，提供热键选择以切换电脑主机，并提供自动扫描功能，可方便用户监控电脑的操作状态
- 支持热插拔功能-无需重新启动电源，即可方便地新增及移除电脑
- 无须外接电源
- 超高影像品质-高达2048x1536；支持DDC2B
- 支持跨平台操作系统:Windows 2000/XP/Vista, LINUX and FreeBSD

规格

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 电脑连接           | 2                                                                        |
| 连接端口选择         | 热键                                                                       |
| 接口             |                                                                          |
| 控制端连接端口        | 1 x 6 针 Min-DIN 母头 (紫色)<br>1 x 6 针 Min-DIN 母头 (绿色)<br>1 x HDB-15 母头 (蓝色) |
| KVM 端口         | 2 x 6 针 Min-DIN 公头 (紫色)<br>2 x 6 针 Min-DIN 公头 (绿色)<br>2 x HDB-15 公头 (蓝色) |
| LED            |                                                                          |
| 已选择            | 2 (绿色)                                                                   |
| 线缆长度           |                                                                          |
| 电脑             | 0.9 m                                                                    |
| 仿真             |                                                                          |
| 键盘/鼠标          | PS/2                                                                     |
| 视频             | 2048 x 1536; DDC2B                                                       |
| 扫描间隔           | 3、5、10、20 秒                                                              |
| 环境             |                                                                          |
| 操作温度           | 0 - 50°C                                                                 |
| 储存温度           | -20 - 60°C                                                               |
| 湿度             | 0-80% RH, 无凝结                                                            |
| 机体属性           |                                                                          |
| 外壳             | 塑料                                                                       |
| 重量             | 0.25 kg ( 0.55 lb )                                                      |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 7.30 x 6.24 x 2.25 cm<br>(2.87 x 2.46 x 0.89 in.)                        |
| 附註             | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。                                    |

拓扑图

