
CS64A

4端口带线式PS/2 VGA/音频KVM多电脑切换器 (1.8m)



CS64A整合1.8m线缆并内建PS/2接口连接端口，设计十分轻巧，可从一组控制端控管4台服务器电脑主机。

特性

- LED指示功能，可方便监控操作状态
- 多合一的设计
- 提供自动扫描功能
- 支持音频输出功能
- 内建ATEN ASIC技术芯片
- 无须外接电源
- 可支持操作系统：Windows 2000/XP/Vista, Linux和FreeBSD

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键
接口	
控制端连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
KVM 端口	4 x 6 针 Mini-DIN 公头 (紫色) 4 x HDB-15 公头 (蓝色) 4 x 6-pin Mini-DIN 公头 (绿色) 4 x Mini Stereo Jack 公头 (绿色)
LED	
已选择	4 x 绿色
线缆长度	
电脑	1.8m
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
视频	2048 x1536; DDC2B
扫描间隔	5 秒
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.67 kg (1.48 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	7.86 x 7.86 x 3.06 cm (3.09 x 3.09 x 1.2 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

