

CS9134

4端口PS/2 VGA KVM多电脑切换器+菊式串接端口



CS9134为内建PS/2接口的KVM切换器，提供一组控制端管控4台服务器电脑主机，并可通过切换器前端的按键，或是通过控制端键盘上的热键组合，进行电脑的选择切换，这是单一控制端管理多电脑的理想解决方案。此外，通过占口级联，可串联三层，使用21台CS9134，以控制64台电脑。

特性

- 无需额外软件，并可通过前面板上的按钮、热键及OSD屏幕选单功能切换电脑
- 提供PS/2及Serial鼠标仿真功能，以支持系统开启
- 支持与PS/2兼容的鼠标—包括Microsoft Intellimouse Pro及罗技FirstMouse、FirstMouse+
- 视频分辨率1920x1440，并支持DDC2B
- 可安装于19"机架上
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux 及 FreeBSD
- 如欲取得更多关于可连结至CS9134的KVM切换器信息，请参阅 [Compatible KVM Table](#).

规格

电脑连接	
直接	4
最大	64 (占口级联)
连接端口选择	OSD屏幕选单、热键、按键
接口	
控制端连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)
KVM 端口	4 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 4 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 4 x HDB-15 公头 (蓝色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
开关	

--

电源	4 x 按键
LED	
在线	4 (绿色)
已选择	4 (橘色)
电源	1 (蓝色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
视频	1920 x 1440; DDC2B
扫描间隔	3、5、10、15、20、30、40、60 秒
功耗	DC9V: 2.07w:10BTU
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	2.55 kg (5.62 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

