

CS1742

2端口USB VGA双屏幕KVMP™ 多电脑切换器



CS1742整合视频双输出与USB KVMP™ 切换器功能，让支持双屏幕显示的电脑，可以通过一组USB键盘及鼠标，与两组VGA/SVGA/Multisync 显示器搭配控制。此外，CS1742提供2组USB连接端口功能，可让每台服务器主机分享使用连接到这个HUB的任何一个USB周边设备。

特性

- 支持双屏幕输出功能
- 前后端各内置1组USB连接端口
- [支持双向切换功能，可弹性地让不同平台交换与互通，允许PC、外围设备、音效功能等独立切换，无需受限KVM切换器的切换锁定](#)
- 可通过热键开启或关闭警示音
- 分辨率最高可达2048x1536
- 程序化的热键操作
- 具备固件升级功能
- 可支持操作系统：Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux、Mac、Sun 及 FreeBSD
- 可支持及仿真SUN/Mac键盘功能键*
 - * 1.若控制端使用一般PC键盘,则可通过仿真方式执行SUN/Mac键盘功能键
 - 2.若控制端欲使用Sun或Mac的键盘,则PC端必须搭配使用SUN或Mac的电脑

规格

电脑连接	2
连接端口选择	热键、按键
USB 端口 / 音频端口选择	热键
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色) 2 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	2 x SPHD-15 公头 (黄色) 2 x SPHD-15 母头 (绿色)
USB 集线器	2 x USB Type A 母头 (白色)

--

固件更新	1 x RJ-11 母头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
开关	
已选择	2 x 按键
LED	
USB 连接	2 (绿色)
在线 / 已选择	2 (橘色)
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	1 - 99 秒
功耗	DC5V, 1.25W
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.82 kg (1.81 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

