
CS72E

2端口PS/2 VGA KVM多电脑切换器



CS72E为内建3合一(键盘/鼠标/影像)SPHD接口的KVM切换器，可同时控制2台服务器电脑主机。

特性

- 单一控制端控管2台服务器电脑主机-无需外接电源
- 安装容易-无需其它软件，只需将线缆接续至电脑，即可完成
- 电源自动侦测，可自动地切换至第一台已启动电源的电脑
- 自动扫描功能可提供用户方便地监控电脑操作
- 支持Microsoft IntelliMouse及标准的滚轮鼠标
- 支持超高视频质量-视频分辨率可达2048x1536；且支持DDC2B功能
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD

规格

电脑连接	2
连接端口选择	热键、按键
接口	
控制端连接端口	1 x SPHD-15 公头 (黄色)
KVM 端口	2 x SPHD-15 母头 (黄色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
开关	
连接端口	2 x 按键
LED	
已选择	2 (绿色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	5 秒
功耗	DC5V:0.30W:6BTU
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.32 kg (0.7 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.50 x 8.15 x 2.50 cm (4.92 x 3.21 x 0.98 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

