
KH1516i

经济型Cat 5 KVM Over the NET™



KH1516i 经济型Cat 5e/6 KVM Over the NET™ 远端电脑管理方案可让管理者通过单一KVM控制端进行多台服务器的管理。此款KVM多电脑切换器采用TCP/IP作为通讯协定，因此无论在全球任何地方，管理者只要通过连接网路的电脑即可从远端访问本地服务器。

控制端/电脑端模块：

- [KA9520](#) PS/2电脑端模块
- [KA9570](#) USB电脑端模块
- [KA9130](#) Sun Legacy电脑端模块
- [KA9170](#) USB电脑端模块(PC/Mac/Sun)
- [KA9140](#) Serial电脑端模块

20071214184716004.jpg

特性

- 16端口远端访问KVM多电脑切换器，可通过单一KVM(键盘、鼠标、显示器)控制端管理多达16台服务器。
- 通过LAN、WAN或Internet可随时随地管理远端服务器，打破传统机房的空间限制。
- 延伸服务器与KVM之间的信号传输距离-1600x1200@60Hz分辨率最远可达30M；1280x1024@75Hz分辨率最远可达40M。
- 可通过网路浏览器登入；提供Windows Client与Java Client界面操作功能；Java Client可支持多数作业系统。
- 不需加装软件 - 直接通过面板开关、热键或OSD选择服务器。
- 支持所有主要的服务器平台及以VT100为基础的串口设备。
- 支持包括PS/2、USB、Sun及串口等多平台服务器环境。
- 采用RJ-45界面，可完整建置16个连接端口 - Cat 5e/6以上线材可简化布线工程。
- 通过菊链(Daisy Chain)专属连接口，可另外再串接15台KVM，单一控制端可管理多达256台服务器。
- 延伸服务器与KVM之间距离 - 最远达40M。
- 提供最多64位使用者帐号 - 支持高达32位使用者同时登入。
- 分割画面功能- 可将16个服务器画面同时开放。
- 讯息板功能让登入的使用者可相互进行通讯，并且让一位使用者能够拥有KVM功能的专属控制权。
- 支持Windows作业系统的Log Server。
- 可外接Power Over the NET™ 装置以进行远端电源管理。
- 包括密码保护与先进加密技术的强大安全机制 - 1024位元RSA、256位元AES、56位元DES以及128位元SSL。
- 支持RADIUS服务器。
- 支持固件更新。
- 支持网路界面包括TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、RADIUS、DHCP、SSL、ARP、DNS、10Base-T/100Base-TX、auto sense、Ping。
- 高视频解析度 - 最高可达1600 x 1200 @ 60Hz。
- 支持跨平台作业系统: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, SUN and FreeBSD。

拓朴图

