

VS0108H

8端口HDMI影音分配器



VS0108H HDMI影音分配器，对于需要同时将一组数字高清影像视频传送至8台HDMI显示器的用户而言，将是一套完美的解决方案。此产品支持所有的HDMI设备，包括DVD播放器、卫星接收机上盒、以及所有HDMI显示器。

VS0108H兼容于高频宽数字内容保护(High Bandwidth Digital Content Protection, HDCP)规格，可完美地与家庭剧院、企业、教学与商用环境的HDMI显示器搭配使用。



特性

- 可同时将1组HDMI视频来源传送至8组HDMI显示器
- 可占口级联三层
- 支持Dolby True HD与DTS HD Master Audio
- 高达60Hz更新速度
- 长距离信号传输 - 20m(24 AWG)与15m(28 AWG)
- 高视频分辨率 - HDTV分辨率480p、720p、1080i与1080p(1920x1080) ; VGA、SVGA、SXGA、UXGA及WUXGA (1920x1200)
- 支持HDMI(深色)
- 兼容于DDC规格
- 符合HDMI规格与HDCP 1.1标准
- Consumer Electronics Control (CEC)可让已连接的HDMI设备相互沟通并响应遥控信号
- 支持1080p显示时，信号传输速率高达2.25Gbits
- 机架式设计

规格

显示器连接	
直接	8
最大	512 (占口级联)
接口	
设备	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
显示	8 x HDMI Type A 母头 (黑色)
电源插孔	1 x DC电源插座
LED	
电源	1 (橘色)
输入	1 (绿色)
输出 1-8	8 (绿色)
视频	HDTV 最高 1080p; 电脑最高 WUXGA (1920x1200)
功耗	DC5.3V , 9.5W
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	TBD
尺寸 (长 x 宽 x 高)	TBD
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

