VS182A

2端口4K HDMI影音分配器



VS182A HDMI影音分配器对于需要将高视频分辨率数字信号复制输出到2台显示设备的用户而言，是一套相当理想的解决方案。VS182A可支持具备HDMI功能的设备，如DVD播放器、卫星机顶盒及所有HDMI显示器。

VS182A HDMI影音分配器符合HDCP(高带宽数字内容保护技术)，可与家庭影院环境中的HDMI显示设备完美搭配使用，同时也适用于企业、教育机构及其它商业环境。

特性


可将一组HDMI A/V信号同时输出至2台HDMI显示设备
支持HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k); 兼容HDCP 1.4
支持分辨率高达Ultra HD 4k x 2k
支持Dolby True HD和DTS HD Master Audio
支持长距离传输– 15公尺(24 AWG)
支持最大数据传输速率10.2 Gbps
即插即用– 不需安装任何软件

注意: 长距离传输达20公尺须搭配ATEN 2L-7D20H线材

规格

视频输入	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
阻抗	100 Ω
最长距离	3m @3840x2160@30 (4:4:4)
视频输出	
接口	2 x HDMI Type A 母头 (黑色)
阻抗	100 Ω
视频	
最大数据速率	10.2 Gbps (每通道3.4 Gbps)
最大像素时钟频率	340 MHz
兼容协议	HDMI (3D、色深、4K) : HDCP 兼容
最高分辨率	高达 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0) ; 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
最长距离	高达 15 m
音频	
输入	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
输出	2 x HDMI Type A 母头 (黑色)
接口	
电源	1 x DC电源插座
功耗	DC5.3V:3.12W:15BTU
环境	
操作温度	0-50 °C
储存温度	-20 - 60 °C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.31 kg (0.68 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
装箱数	20 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图


Projector
Monitor
HDMI
HDMI
VS182A
(Rear)
Power
HDMI
Power
Adapter
PC
or
Camera
or
DVD /
Media Player