

VS261

2端口DVI/音频影音切换器



VS261为2端口视频切换器，其结合了DVI(Digital Visual Interface)接口的视频切换功能与高质量的立体音频，为多媒体的功能运用建构了开创性的新方向。

特性

- 2组模拟影像信号(DVD播放器、电脑)连接至1组DVI显示设备
- 完全兼容于DVI-Digital和DVI-Analog规格
- 支持音频功能
- 通过前端面板按键或红外线遥控器，即可轻松切换视频来源
- 视频分辨率 - 高达1920x1200
- 自动侦测功能 - 若其中一台DVI来源端设备的电源关闭，VS261会自动切换至下一台视频来源开启的设备
- 堆叠式设计
- 兼容于PC和Mac操作系统
- 兼容于HDCP

规格

视频输入	
接口	2 x DVI-I 母头 (白色)
阻抗	100 Ω
最长距离	1.8 m
视频输出	
接口	1 x DVI-I 母头 (白色)
阻抗	100 Ω
最长距离	5 m
视频	
最大数据速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)

--

最大像素时钟频率	225 MHz
兼容协议	HDCP 兼容
最高分辨率	高达 1920 x 1200
最长距离	远达 5 m
音频	
输入	4 x 立体声 RCA 插孔母头 (红色/白色)
输出	2 x 立体声 RCA 插孔母头 (红色/白色)
接口	
电源	1 x 直流电源插座
功耗	DC5.3V:1.7W:8BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.50 kg (1.1 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
装箱数	10 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

