

CS62U

2-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (1,8 m)



Der USB-KVM-Switch mit 2 Ports CS62U zeichnet sich durch ein vielfältiges integriertes Design mit einer Kabellänge von 1,8 m aus. Er kann 2 Server über eine einzige Konsole steuern.



Funktionen und Merkmale

- Eine USB-Konsole steuert zwei Computer
- Kompaktes Design: eingebaute Kabel mit 1,8 m Länge
- Hotkey-Auswahl für Betriebssystem und Tastatursprache
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, Sun
- Der USB-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen und Multifunktionsmäuse
- All-in-One-Design
- Tonausgabe über die Computerlautsprecher
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Mit ATEN USB-ASIC
- [Der USB-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.](#)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX, Mac, Sun und FreeBSD

Specification

Computerverbindungen	2
Portauswahl	Schnelltaste, Maus
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün)
KVM-Ports	2 x HDB-15-Stecker (Blau) 2 x USB-Typ-A-Stecker (Schwarz) 2 x 3,5-mm-Audiostecker (Grün)
LEDs	
Ausgewählt	2 (Grün)
Kabellänge	
Computer	1,8 m
Emulation	
Tastatur / Maus	USB
Video	2048 x 1536, DDC2B
Suchintervall	5 Sekunden
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,37 kg (0,81 lb)
Abmessungen (L x B x H)	8,75 x 6,08 x 2,80 cm (3,44 x 2,39 x 1,1 Zoll)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.