

CS22U

Switch KVM USB VGA cablato 2-porte con selettore porta remota





Semplifica i flussi di lavoro del tuo desktop con l'agilità del KVM

CS22U

Switch KVM cablato VGA USB a 2 porte con selettore di porte remoto



Il compatto CS22U consente la commutazione veloce rapidamente tra 2 PC con interfaccia VGA tramite un'unica console KVM e la condivisione flessibile di media tramite le porte USB della console, il che permette di ampliare lo spazio di lavoro su desktop, mantenendolo ordinato e organizzato per una maggiore produttività.



Periferica USB



Alimentato da bus



Supporto multiplatforma

Integrazione fluida tra piattaforme

Il CS22U permette l'integrazione di diversi sistemi informatici (Windows, Mac, Linux e Sun), accessibili da una console KVM.



**Condivisione periferica USB flessibile**

Le porte USB della console possono essere utilizzate per la connessione plug-n-play a dispositivi periferici USB 2.0 compatibili per soddisfare i requisiti di lavoro desktop ad alta intensità di dati.

Collegamento. Accensione

Il CS22U supporta l'hot-plugging USB ed è alimentato dal bus dalle sorgenti KVM collegate tramite le porte USB.



Applicazioni



Confronto prodotti

Caratteristiche

Il CS22U è un switch KVM USB cablato a 2 porte che fornisce un modo semplice e rapido per selezionare i computer: un selettore remoto della porta incorporato. Ciò consente di nascondere alla vista il CS22U, mentre il selettore remoto della porta può stare comodamente sulla scrivania.

Il design all-in-one compatto del CS22U lo rende ideale per le applicazioni desktop multiplatforma che richiedono video ad alta risoluzione.

- Una console USB controlla due computer USB
- Supporta i mouse multifunzione
- Supporto multiplatforma: Windows, Linux, Mac e Sun
- Le porte USB della console possono essere utilizzate per la condivisione di periferiche USB
- Video di qualità superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Design alimentato da bus

Specifiche

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Selettore porta remota
Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 2 x USB di tipo A femmina
Porte KVM	2 x HDB-15 maschio (blu) 4 x USB di tipo A maschio (nero)
LED	
Selezionato	2
Lunghezza del cavo	
Computer	0,9 m
Selettore porta remota	1,8 m
Video	2048 x 1536, DDC2B
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.30 kg (0.66 lb)
Dimensioni (L x P x A)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.