

## KN1108v

Accesso 1-Locale/1-Remoto  
Switch KVM over IP Cat 5 8-porte (1920 x 1200)



La nuova generazione switch KVM Over IP di Aten - la serie KN consente agli operatori l'accesso locale alla console e l'accesso remoto tramite IP in modo da monitorare e accedere all'intero centro dati tramite una rete utilizzando un browser basato sul web. Offre inoltre l'accesso out-of-band con un modem esterno per la risoluzione dei problemi a livello di BIOS in caso di assenza di rete.

### [Provalo adesso!](#)

Per consentire di gestire e controllare un intero data center, gli switch KVM over IP di ATEN supportano i server e i case Blade. Grazie alle nuove potenti funzioni come l'associazione dell'alimentazione, è possibile associare le porte KVM con le prese di alimentazione delle PDU ATEN per gestire l'alimentazione dei server direttamente dall'interfaccia degli switch KVM over IP.

Gli switch KVM over IP ora supportano il nuovo software [CCVSR](#) (Control Center Video Session Recorder). [CCVSR](#) registra tutte le operazioni eseguite sui server a cui si accede tramite gli switch KVM over IP. Ogni operazione e modifica, dal BIOS al login, dall'esecuzione di applicazioni software alla configurazione del sistema operativo, è registrata e salvata come prova su un file video sicuro, senza eccezioni.

La funzione Virtual Media consente di mappare i supporti di memorizzazione quali unità USB, dischi rigidi e lettori DVD/CD situati su server remoti, consentendo agli amministratori di trasferire file, installare applicazioni, eseguire aggiornamenti del sistema operativo oppure operazioni di diagnostica, il tutto con estrema facilità.

I miglioramenti per gli switch KVM over IP includono inoltre: una bacheca dei messaggi, la modalità Panel Array, Mouse DynaSync, Adapter ID e accesso sicuro seriale ai server. L'accesso sicuro ai dispositivi controllati via interfaccia seriale comprende apparecchiature di rete, server UNIX, Linux e Sun e svariate console seriali. Consente l'installazione senza bisogno di costosi dongle seriali.

Grazie alle due schede di rete e ai due alimentatori, gli switch KVM over IP sono realizzati per l'affidabilità, assicurando la disponibilità di accesso a tutti i computer della sala server 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per l'accesso remoto sono disponibili un client Windows e un client Java. Consente una connessione IP e l'accesso da ovunque tramite Internet. ATEN offre inoltre un'applicazione iOS, PadClient, la cui interfaccia intuitiva rende più semplice la connessione a uno switch KVM over IP e di controllare i computer direttamente dall'iPad. Visitare la [pagina web PadClient](#) per ulteriori informazioni.

Con gli switch KVM over IP di ATEN, gli amministratori IT possono gestire le sale server e i data center praticamente da ovunque, riducendo i costi di trasporto e il tempo medio di riparazione, garantendo così la massima disponibilità possibile dei data center.

### Caratteristiche

- **Hardware**
- Elevata densità di porte: connettori RJ-45 fino a 8 porte per alloggiamento 1U
- **Console USB laptop (LUC): una porta USB dedicata per la connessione diretta al laptop per una gestione semplificata della console**
- Due bus separati per l'accesso a una console locale e un accesso KVM over IP remoto
- **Due schede di rete a 10/100/1000 Mbps per funzionamento LAN ridondante o con doppio IP**

- **Supporto server Blade**
- Supporto PS/2, USB, Sun legacy (13W3) e collegamenti seriali (RS-232)
- La console locale offre il supporto a tastiere e mouse PS/2 e USB
- Supporto per ambienti server multiplatforma: Windows, Mac, Sun, Linux e dispositivi seriali VT100
- **Con funzioni audio**
- Il supporto Virtual Media consente di mappare DVD/CD-ROM e altri supporti di memorizzazione su un server remoto.
- **Doppia alimentazione**
- **Alta risoluzione video: fino a 1600 x 1200 @ 60Hz (40 m con cavo adattatore KVM della serie KA7000) /1920 x 1200\* @ 60Hz per le sessioni locali e remote**
- Monitoraggio e controllo fino a 8 computer su un singolo livello o fino a 128 a cascata a 2 livelli \*\*

\* 1920 x 1200 (Reduced blanking) supportati solo da [KA7166](#), [KA7168](#), [KA7169](#), [KA7175](#), [KA7176](#) e [KA7177](#)

\*\* Gli switch KVM compatibili per il collegamento a cascata sono: [CS9134](#), [CS9138](#), [CS88A](#), [KH1508](#), [KH1516](#), [KH1508A](#) e [KH1516A](#)

#### **Gestione**


- Fino a 64 account utente
- Fino a 32 accessi simultanei
- Funzione di fine sessione: gli amministratori possono terminare le sessioni in corso
- Supporto per server di log Windows e registrazione degli eventi
- **Notifica di eventi di sistema critici via email SMTP, trap SNMP e supporto syslog**
- Firmware aggiornabile
- Supporto Out-of-Band Access-Modem dial-in/dial out/dial back
- **Funzione ID adattatore: La memorizzazione delle informazioni delle porte consente agli amministratori di riassegnare i server a porte diverse senza dover riconfigurare gli adattatori e gli switch.**
- La modalità di condivisione delle porte consente a più utenti contemporaneamente di ottenere l'accesso al server
- Integrazione con il software di gestione ATEN [CC2000](#)
- Integrazione con il software per la registrazione di sessioni video ATEN [CCVSR\\*](#)
- **L'associazione dell'alimentazione con le PDU ATEN/ALTUSEN consente di associare le porte KVM dello switch con le prese delle PDU per una gestione remota dell'alimentazione dei server dall'interfaccia dello switch**
- **Integrazione Power Over the NET™ per il controllo remoto dell'alimentazione oltre al supporto di unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) di terzi**
- Gestione dei metodi d'accesso via browser (browser, http, https)
- **Compatibile IPv6**
- \*Supporta la registrazione delle operazioni del computer a cui è possibile accedere mediante le sessioni remote.
- **Interfaccia di facile utilizzo**
- Le interfacce della console locale quella basata su browser e AP offrono un'interfaccia unificata multilingue per ridurre i tempi di apprendimento e aumentare la produttività.
- Supporto client multiplatforma (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Supporto multibrowser: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
- L'interfaccia basata su browser consente agli amministratori di eseguire i loro compiti senza il bisogno di pacchetti software Java preinstallati
- **Magia Panel: uno speciale pannello di controllo occultabile**
- Desktop remoto virtuale a tutto schermo oppure ridimensionabile e scalabile
- **Modalità Panel Array disponibile sia per gli operatori su console locale sia per gli utenti in accesso remoto**
- **Trasmissione tastiera/mouse: possibilità di replicare l'input da mouse e tastiera su tutti i server collegati**
- **Sincronizzazione video con la console locale: le informazioni EDID del monitor della console locale sono memorizzate sui cavi adattatori KVM per ottimizzare la risoluzione video**
- **Sicurezza avanzata**
- **Supporto all'autenticazione da remoto: RADIUS, LDAP, LDAPS e MS Active Directory**
- Supporto alla cifratura dati TLS 1.2 e ai certificati RSA a 2048 bit per l'accesso sicuro degli utenti via browser
- Il design di cifratura flessibile consente agli utenti di scegliere una qualsiasi combinazione di DES a 56 bit, 3DES a 168 bit, AES a 256 bit, RC4 a 128 bit o casuale per la cifratura indipendente dei dati di tastiera, mouse, video e Virtual Media
- **Filtri IP/MAC per una maggiore protezione**
- Configurazione dei permessi degli utenti e dei gruppi per l'accesso e il controllo del server
- Utility per la creazione CSR automatica e autenticazione con certificati CA di terze parti
- **Virtual Media**
- Virtual Media consente di gestire file, installare patch dei SO o software e di eseguire test di diagnostica
- Funziona con server con USB abilitato a livello di BIOS e di sistema operativo
- **Supporto per unità DVD/CD, memorie di massa USB, dischi rigidi PC e immagini ISO**
- **Desktop remoto virtuale**
- È possibile regolare la qualità e la tolleranza video per ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati; impostazione della profondità del colore monocromatica e della soglia del rumore per la compressione della larghezza di banda dei dati nelle situazioni con larghezza di banda ridotta.
- Visualizzazione a tutto schermo oppure scalabile
- **Bacheca per la comunicazione tra gli utenti remoti**
- **Mouse DynaSync™: sincronizzazione automatica dei movimenti del mouse locale con quello remoto**
- **Supporto passthrough tastiera**
- **Supporto macro di uscita**
- **Tastiera su schermo con supporto multilingue**
- Accesso a livello del BIOS

## Specifiche

Collegamenti del computer	
Diretto	8
Massimo	128 (via cascata)
Seleziona porta	Pulsante, GUI, Tasto di scelta rapida
Connettori	
Porte console	2 x USB di tipo A femmina (bianco) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde) 1 x HDB-15 femmina (blu)
Porte KVM	8 x RJ-45 femmina
Alimentazione	2 x Prese CA tripolari
Porte LAN	2 x RJ-45 femmina
PON	1 x RJ-45 femmina
Modem	1 x RJ-45 femmina
Seriale	2 x RJ-45 femmina
Porta USB	3 x USB di tipo A femmina (bianco)
Porta LUC (Laptop USB Console)	1 x USB mini di tipo B femmina (nero)
Audio	2 x Connettore audio femmina
Switches	
Ripristino	1 x Pulsante semi-incassato
Alimentazione	2 x Bilanciere
Seleziona porta	2 x Pulsante push
LED	
Online	8 (verde)
Alimentazione	1 (blu)
Collegamento 10 / 100 / 1000 Mbps	1 (verde/verde/arancio)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2 / USB
Video	
Locale	1920 x 1200 a 60 Hz (30 m)
Remoto	1920 x 1200 a 60 Hz (30 m)
Intervallo di scansione	1-255 secondi

Carico potenza ingresso	100-240 V CA; 50-60 Hz; 1,0 A
Consumo	120 V/17 W; 230 V/17 W
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	3,57 kg (7,86 libbre)
Dimensioni (L x P x A)	43,84 x 28,78 x 4,40 cm (17,26 x 11,33 x 1,73 pollici)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.