CS1754

Switch KVM PS/2-USB VGA/Audio 4-porte

Il CS1754 è uno switch KVM a 4 porte che supporta computer con interfaccia PS/2 o USB e trasmette segnali audio. Lo switch supporta inoltre il collegamento a cascata a 3 livelli. Con 21 CS1754 è possibile controllare 64 computer. Il CS1754 offre alle aziende in crescita un investimento affidabile di connettività completa e utilizzo sicuro a lungo termine.

Caratteristiche

- Una console USB controlla 4 computer
- Possibilità di collegare in cascata fino a 3 livelli: offre un massimo di 64 computer
- Supporto interfaccia doppia con computer con tastiere e mouse PS/2 o USB.
- Supporto multipiattaforma: compatibile con tutte le piattaforme PC (Windows, Linux e tante altre), Mac e Sun
- Rilevamento automatico delle interfacce PS/2 e USB
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico tramite tasto di scelta rapida e OSD
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore, tasti di scelta rapida e OSD
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware aggiornabile
- Con supporto per altoparlanti e microfono
- ATEN USB ASIC inside
- Disponibile in argento e nero
- Montabile in rack da 19”
- Supporto multipiattaforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, Sun e FreeBSD
- Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi al CS1754, consultare Tabella dei dispositivi KVM compatibili

Specifiche

Collegamenti del computer	
Diretto	4
Massimo	64 (via cascata)
Seleziona porta	OSD, Tasto di scelta rapida, Pulsante
Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 2 x USB di tipo A femmina 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)

Porte KVM	4 x SPHD-15 femmina (giallo) 4 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 4 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Aggiornamento firmware	1 x RJ-11 femmina
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
Switches	
Porte	4 x Pulsante push
Aggiornamento firmware	1 x A scorrimento
Ripristino	1 x Pulsante semi-incassato
LED	
Online	4 (arancione)
Selezionato	4 (verde)
Alimentazione	1 (blu)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	1-255 secondi (predefinito: 5 secondi)
Consumo	DC5V:1.63W:12BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50˚C
Temperatura di conservazione	-20-60˚C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	2.64 kg (5.81 lb)
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia