Simply Better Connections

CS1792

USB2.0ハブ搭載 2ポート USB HDMI/オーディオ KVMP™スイッチ



CS1792/CS1794は、デスクトップでマルチメディアデバイスを使用するユーザーをターゲットにした「CubiQ」シリーズの2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。本製品は、2ポートUSB2.0ハブを搭載。HDMIインターフェースに対応した2/4台のコンピューター/デバイスの切替に加え、2台のUSBデバイスを切り替えて使用することができます。デバイスの切替はフロントパネルのプッシュボタン、またはホットキーの操作で可能。HDMI画面解像度はビデオダイナシンク機能で最適な状態に調整します。また、製品はデジタルオーディオ対応ですので、ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。

＊電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

Shop ATEN

3年保証　国内在庫品　最大5年オプション保証対応

特長

- 2/4ポート搭載HDMI/USB2.0対応KVMPスイッチ
- 1コンソール(USB)からHDMIインターフェースに対応した2台(CS1792)/4台(CS1794)のコンピューター、および2台のUSBデバイスを操作することが可能
- 2ポートUSB2.0ハブ搭載、USB2.0準拠
- KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単操作
- HDMIデジタル/アナログモニター対応 - HDMI1.3a完全準拠、HDCP準拠
- ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio対応
- 解像度 - 480i、480p、720p、1080i、1080p (1,920×1,200)
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
- ワイド画面解像度対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- Macキーボードエミュレーション対応※1、2
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターやHDMIデバイスを自動的に切替表示
- ファームウェアアップグレード可能

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。
※2 Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊キーが効きません）

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス：USBタイプB　メス×2 モニター：HDMIタイプA　メス×2 スピーカー：ステレオミニジャック×2 マイクロフォン：ステレオミニジャック×2
コンソールポート	キーボード：USBタイプA　メス×1 マウス：USBタイプA　メス×1 モニター：HDMIタイプA　メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×2（フロント側×1、リア側×1） マイクロフォン：ステレオミニジャック×2（フロント側×1、リア側×1）
ファームウェアアップグレード	ミニジャック×1
電源	DC電源ジャック×1
USBハブ	USB2.0：USBタイプAメス×2（フロント側×1、リア側×1）
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×3
LED	

オンライン/選択 (KVMポート)	オレンジ×3
オーディオ	グリーン×3
USB	グリーン×3
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	1 ~ 99秒 (ユーザー設定) /5秒 (デフォルト)
解像度	1080p(HDTV) / 1,920×1,200(DVI)
電源入力	
電源アダプター	入力：AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:2.7W:28BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	0.42 kg (0.93 lb)
サイズ(W×D×H)	207×73×44 mm
同梱品	HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G ※ご注文用型番は「2L-7D02UH」)×2 ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.