

CS1644

デュアルディスプレイ/オーディオ対応
4ポートUSB KVMスイッチ



※CS1644は2014年1月10日に販売終了しました。後継機[CS1644A](#)をご利用ください。

CS1644は、DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の4ポートKVMスイッチです。製品にはコンソール用ディスプレイとして2台のDVI対応ディスプレイを接続することが可能。グラフィックデザイナーや金融・経営コンサルタント、医療関係者、PCパワーユーザー等、デュアルディスプレイの広々としたデスクトップ環境で作業を行いたいユーザーに適した製品です。また、本製品は2.1chサラウンドオーディオシステムを搭載しているのも特長です。

本製品にはコンソールデバイスとして、DVI対応ディスプレイを2台、USBキーボード、USBマウスを接続することができます。また、製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続すると、それらのデバイスを製品に接続されたコンピューター間で切り替えて使用することができます。



特長

- USB2.0対応2.1chサラウンドオーディオシステム機能搭載 4ポートDVIデュアルディスプレイKVMスイッチ
- デュアルディスプレイ対応USBコンソールから4台のデュアルディスプレイ対応コンピューターと2台のUSBデバイスの切替操作が可能
- 2ポートUSB2.0ハブポート搭載
- USB2.0仕様完全準拠
- ベースレスボンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- KVM、USB、オーディオは個別切替可能
- DVIデジタル/アナログディスプレイ対応 - DVI仕様完全準拠、HDCP準拠
- VGA解像度 - 2,560×1,600(DVIデュアルリンク)、1,920×1,200(DVIシングルリンク)
- ワイド画面対応
- コンピューター切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー
- マルチプラットフォーム対応 - Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac、Sun、FreeBSD
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ビデオダイナシク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールディスプレイのEDIDを保存し、解像度を最適化
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターやDVIデバイスを自動的に切替表示
- ファームウェアアップグレード可能

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.