

CS62S

PS/2対応ケーブル型2ポートKVMスイッチ



※CS62Sは2016年5月10日に販売終了しました。後継機[CS82A](#)をご利用ください。

CS62Sは、ケーブル型2ポートPS/2 KVMスイッチです。1組のコンソールから2組のPS/2インターフェースコンピュータを接続し、切り替えて操作します。PS/2コンソール信号のエミュレーションを行いコンピュータ側に送信するので、切替後直ちにコンピュータを操作可能。PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要です。スリムケーブルとKVMスイッチ本体が一体化したコンパクトなデザインにより、個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスでのデスクトップやシステムラック周辺のスペース不足解消に最適な製品です。




特長

- 1組のコンソールでPS/2インターフェースの2台のコンピュータを操作
- ケーブル型コンパクトなデザイン (ケーブル長90cm)
- 解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピュータを自動的に切替表示
- バスパワー対応
- 対応OS - Windows 2000/XP/Vista、Linux、FreeBSD

仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	ホットキー
コネクタ	
KVMポート	キーボード：ミニDIN6ピン オス×2 マウス：ミニDIN6ピン オス×2 モニター：D-Sub15 ピン オス×2
コンソールポート	キーボード：ミニDIN6ピン メス×1 マウス：ミニDIN6ピン メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1
LED	
ポート選択	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2
スキャンインターバル	3、5、10、20秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
電源供給モード	PS/2バスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.25 kg (0.55 lb)
サイズ(W×D×H)	63×73×23 mm
ケーブル長	
コンピューター	90 cm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.