

CS62T

ファイル転送機能搭載ケーブル型2ポートUSB KVMスイッチ



※CS62Tiは2013年4月3日に販売終了しました。

CS62Tiは、USBデバイス共有とファイル転送機能を備えた、ケーブル型2ポートUSB KVMスイッチです。1組のコンソールから2組のUSBインターフェースのコンピューターを接続し、切り替えて操作できるというKVMスイッチの基本機能に加えて、本体のUSBハブポートに接続されたプリンター等のUSBデバイスをPC間で共有したり、また、WindowsのPCを接続した場合は、これらのPC間でファイルを転送したりすることも可能です。ユーザーフレンドリーなインターフェースで、ポータブルPCとデスクトップPC間におけるスムーズなファイル・フォルダの同期を実現します。



特長

- 1箇所のUSBコンソールからUSBインターフェースのコンピューターを操作可能
- USBファイル転送機能 - 接続されたWindowsコンピューター間でファイルを転送。ファイルやフォルダを同期
- USBマウスポートをUSBハブやUSB共有に使用可能
- ポート切替方法 - ホットキー、マウス^{*1}
- OSやキーボード言語はホットキーで選択可
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- ケーブル型コンパクトなデザイン(0.9m×2本)
- ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- ゲーミングキーボード・マルチメディアキーボード対応
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応^{*2,3}
- オートスキャンモード - 製品に接続された特定のコンピューターを自動的に切替表示
- バスパワー対応

* 1.マウスによるポート切替機能は、USBホイールマウスを使用した時にのみサポートされます。

* 2.PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能

* 3.Mac・Sun用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	ホットキー、マウス
コネクタ	
コンソールポート	USBタイプA メス×2、 D-Sub 15ピン メス×1、 ミニステレオジャック×1、 ミニステレオジャック×1
KVMポート	USBタイプA オス×2、 D-Sub 15ピン オス×2、 ミニステレオプラグ×2、 ミニオーディオプラグ×2
ファイル転送	USBタイプA オス×2
ケーブル長	
コンピューター	0.9 m×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
スキャンインターバル	3、5、10、20秒（デフォルト5秒）
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	420 g
サイズ(W×D×H)	83×70×26 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.