

CS9138

8ポート PS/2 VGA KVMスイッチ



* CS9138は2019年12月4日に販売終了しました。(後継機型番: CS1758、CS1308)

Master view™ Pro KVMスイッチCS9138は1組のコンソールを使用し、8台までのコンピューターを切り替えて使用するデバイスです。またカスケード 接続に対応しており、最大3段階のカスケード接続を構成し、512台のコンピューターを操作可能です。





特長

- 1組のコンソールで8台のコンピューターを操作可能
- カスケード接続対応-最大3段階のカスケード接続で512台のコンピューターを操作可能
- フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、OSDによる便利なポート選択方法によりシステムの効率的な操作が可能
- コンピューターを切り替えてもCaps Lock、Num Lock、Scroll Lockの状態を記憶
 Microsoft Intellimouse™他、スクロールホイール付きマウスに対応
- PS/2エミュレーション機能-コンピューターの切り替え後にスムーズな操作を実現
- VGA解像度-最大1,920×1,440; DDC2B準拠
- ATEN独自開発ASIC搭載
- 19インチラック 1Uサイズでマウント可能

仕様

| コンピューター接続数 | |
|--------------------|----------------|
| ダイレクト | 8 |
| 最大 | 512 (カスケード接続) |
| コンソール接続数 | |
| ローカル | 1 |
| コンピューター側対応インターフェース | PS/2 |



| コンソール側対応インターフェース | PS/2 | |
|------------------|--|--|
| ポート選択 | プッシュボタン、ホットキー、OSD | |
| コネクター | | |
| KVMポート | キーボード:ミニDIN6ピン メス×8 モニター:ミニDIN6ピン メス×8 マウス:D-Sub 15ピン オス×8 | |
| コンソールポート | キーボード:ミニDIN6ピン メス×1 マウス:ミニDIN6ピン メス×1 モニター:D-Sub 15ピン メス×1 | |
| 電源 | DC電源ジャック×1 | |
| スイッチ | | |
| ポート選択 | プッシュボタン×8 | |
| LED | | |
| 電源 | ブルー×1 | |
| オンライン | グリーン×8 | |
| ポート選択 | オレンジ×8 | |
| エミュレーション | • | |
| キーボード/マウス | PS/2 | |
| スキャンインターバル | 3、5、10、15、20、30、40、60 秒 | |
| 解像度 | 最大1,920×1,440、DDC2B準拠 | |
| 電源入力 | | |
| 電源アダプター | 型番:0AD3-5909-031G 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC9V 300mA | |
| 消費電力 | DC9V:1.5W:7BTU | |
| 動作環境 | | |
| 動作温度 | 0~50°C | |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C | |
| 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと | |
| ケース | | |
| ケース材料 | メタル | |
| 重量 | 2.85 kg (6.28 lb) | |
| サイズ(W×D×H) | 438×163×44 mm | |
| 同梱品 | 電源アダプター×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1 | |



| 対応KVMケーブル | 《PS/2 KVMケーブル》 2L-1001P/C(1.8m) 2L-1003P/C(3m) 2L-1005P/C(5m) 2L-1010P/C(10m) 2L-1020P/C(20m) 《スリムタイムPS/2 KVMケーブル》 2L-5001P/C(1.2m) 2L-5002P/C(1.8m) 2L-5003P/C(3m) 2L-5005P/C(5m) 《USB KVMケーブル》 2L-5502UP(1.8m) 2L-5503UP(3m) 2L-5503UP(6m) *標準でケーブルは付属していません。 |
|------------|--|
| カスケード対応製品 | CS9134 CS9138 |
| KVM | |
| カスケード用ケーブル | 《PS/2 KVMケーブル》 2L-1001P/C(1.8m) 2L-1003P/C(3m) 2L-1005P/C(5m) 《スリムタイムPS/2 KVMケーブル》 2L-5001P/C(1.2m) 2L-5002P/C(1.8m) 2L-5003P/C(3m) 2L-5005P/C(5m) |



構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.