

UE3310

10m USB3.1 Gen 1 エクステンダーケーブル



UE3310は、コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。

本製品は、データ転送速度5GbpsのSuperSpeed USB 3.1 Gen 1仕様に準拠しており、USB 2.0/USB 1.1とも下位互換性があります。ソフトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。

医療機関や工場、企業等、あらゆるビジネス環境において、UE3310は手軽にUSBデバイスを延長設置するのに最適な製品です。

【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。
開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)



特長


- USB 3.1 Gen 1 準拠（データ転送速度最大5Gbps）
- スリムデザイン採用、USBケーブルのオスコネクターとメスコネクターの接続の安全性を高めるロック機構搭載
- 本製品を5本、チェーン接続することで最大50mまで延長可能
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
- 電源アダプター同梱
- バスパワー対応
- バスパワーでの供給電力不足に備え、電源アダプター同梱

* USB Power Deliveryおよびオルタネートモードには対応していません。

仕様

コネクタ	
USBポート	USB3.1 Gen1 Type A オス×1
ダウンストリーム	USB3.1 Gen1 Type A メス×1
USB規格	USB3.1 Gen1/ 2.0 / 1.1 (Super / High / Full / Low speed) 準拠
ケーブル長	10 m
データ伝送速度	最大5 Gbps
電源供給モード	バスパワー/セルフパワー対応
電源入力	
電源アダプター	入力 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC 5V 1.5A
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80%RH、結露無きこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.76 kg (1.67 lb)
サイズ(W×D×H)	82×22×13 mm
同梱品	電源アダプター×1
注意	* USB Power Deliveryおよびオルタネートモードには対応していません。

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.