

VE800

HDMIエクステンダー



※VE800は2015年1月27日に販売終了しました。後継機[VE800A](#)をご利用ください。

VE800は、カテゴリ5eまたはカテゴリ6に対応したLANケーブルを使ってHDMIビデオ出力を最大60m(解像度1080iの場合)まで延長することができるエクステンダーです。製品本体にはHDMIコネクタを搭載しており、HDMI-DVIアダプタの使用時にはDVIデバイスと接続することも可能です。これによって、多彩なセットアップオプションを利用して、より柔軟性の高いホームシアターを構築することが可能です。



特長

- HDMIビデオ出力を物理的に延長して表示することが可能
- デバイスの延長には、HDMIケーブルの代わりにカテゴリ5e/6に対応したLANケーブルを2本 使用 - 対応解像度：1080p(40m)、1080i(60m)
- HDMI (3D, Deep Color)
- HDCP準拠
- HDMIフォーマットの12ビットディープカラーに対応
- 最大解像度 - 1,920 x 1,200、最大1080p
- 信号速度は解像度1080pに対応できるよう最大2.25Gbpsまで対応 - データ転送速度は250Mbps ~ 2.25Gbps
- 他のATEN製HDMIスイッチやHDMIスプリッターとの互換性
- ※長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

Function	VE800L	VE800R
デバイス 接続数	1	N/A
コネクター		
ディスプレ イ	N/A	HDMIタイプA メス×1
デバイス	HDMIタイプA メス×1	N/A
ユニット 間	RJ-45×2	RJ-45×2
電源 ジャック	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
LED		
電源	オレンジ×1	オレンジ×1
オンライ ン	N/A	グリーン×1
解像度	HDTV解像度: 480p、720p、1080i、1080p(1,920×1,080) PC解像度: VGA、SVGA、SXGA、UXGA、 WUXGA(1,920×1,200)	HDTV解像度: 480p、720p、1080i、1080p(1,920×1,080) PC解像度: VGA、SVGA、SXGA、UXGA、 WUXGA(1,920×1,200)
消費電力	DC5V:1.22WBTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5V:0.95WBTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース		
ケース材 料	メタル	メタル
重量	0.16 kg (0.35 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
サイズ (W×D×H)	9.00×5.50×2.40cm	90×58×24 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.