

VM-PWR400

VM1600用電源モジュール



*ご購入の際は、日本向け型番である「VM-PWR400-J」とご指定ください。

VM-PWR400-Jは、モジュール式マトリックススイッチャー「[VM1600](#)」用の電源モジュールです。VM-PWR400-Jは、システムをシャットダウンしなくても容易に入替ができるホットプラグ対応。本製品を[VM1600](#)にある2つの電源スロットに搭載すれば、主電源がダウンしても、自動的に予備電源に切り替わり、バックアップすることができ、安定した動作とご使用の機器の保護を実現します。



仕様

ビデオマトリックス電源モジュール	VM-PWR400
入力電圧	AC100 ~ 240V
消費電力	最大負荷 378 W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作温度	0 ~ 40°C

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.