

VS381

3入力HDMIスイッチャー



※VS381は2020年10月2日に販売終了しました。

VS381は、3台のHDMIデバイスを接続して、1台のHDMIディスプレイに切替表示できる3ポートHDMIスイッチャーです。本製品は、自身に接続されたブルーレイ/DVDプレーヤー、衛星放送受信機、デジタルビデオカメラ等のデジタルデバイスをリモコンやスイッチ本体のプッシュボタンで簡単に選択することができます。



HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

販売
終了

特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



- ・最大3台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続・表示することが可能
- ・リモコンやフロントパネルのプッシュボタンで3台のHDMIソースデバイス(例：DVD、衛星放送受信機等)を簡単に切り替えることが可能
- ・解像度 - HDTV解像度480p、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、PC解像度VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA(1,920×1,200)
- ・Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- ・プラグ&プレイ対応 - セットアップソフトウェアは不要
- ・DDC準拠
- ・HDMI (3D, Deep Color)
- ・HDCP 1.4 準拠
- ・ポートと電源状態をフロントパネルのLEDで表示
- ・簡単かつ低コストで、お使いのディスプレイにHDMI入力端子を追加することが可能
- ・電源アダプター不要

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていないので、型番[2L-7D02H-1](#)を別途ご購入ください。

仕様

デバイス接続数	3
モニター接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×3
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×1
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：15 m
解像度	
最大データ伝送速度	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz
認証	HDMI(3D、Deep Color)、 HDCP準拠
最大解像度	最大1080p
オーディオ	
入力	HDMIタイプA メス×3
出力	HDMIタイプA メス×1
制御	
IR	ミニジャック×1
コネクタ	
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×1
LED	
ポート選択	グリーン×3
電源	グリーン×1
消費電力	DC5V:0.69W:3BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
電源入力	

電源アダプター	入力:AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力:DC5V 2.6A
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.07 kg (0.15 lb)
サイズ(W×D×H)	96×52×23 mm
同梱品	IRリモコン×1

構成図





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.