Simply Better Connections

VC986

DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)








プラグ＆プレイ対応

インストールソフトやドライバーは必要ありません。VC986Iは、DisplayPort入力とHDMI出力ディスプレイを接続するための完璧なソリューションです。内蔵チップにより、高品質の信号変換、スムーズな出力、DP++との互換性を保証します。

4K対応

最大4Kの解像度に対応し、デバイス間の親和性が高い。


4K



優れた信号品質

内部銅箔シールド保護により、信号の完全性を確保し、外部干渉を最小限に抑えることで、特別な信頼性と優れた品質の信号を提供します。

AMD Eyefinity対応

AMD Eyefinityグラフィックスカードに対応し、マルチディスプレイを実現。

Simply Better Connections



オンラインショップで購入する

Shop ATEN

Simply Better Connections

特長

VC986は、シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換できるアクティブタイプのコンバーターです。デュアルモードDisplayPort（DP++）※に対応していないビデオソースをHDMI対応ディスプレイに接続したい場合や、4K解像度にも対応しているので、高画質な信号変換を必要とする場合に最適な製品です。


※ デュアルモードDisplayPort（DP++）では、DVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。

- シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーター
- 解像度 - 最大4K UHD（3,840×2,160@30Hz(4:4:4)）
- AMD Eyefinity™ Technology（マルチディスプレイ設定）対応
- オーディオ対応
- セットアップ用ソフトウェア不要
- HDCP1.3対応

仕様

デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	DisplayPort　オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプA　メス×1
オーディオ	
出力	HDMIタイプA　メス×1
解像度	
最大解像度	3,840×2,160@30Hz（4:4:4）、1,920×1,200@60Hz
最大ピクセルクロック	297 MHz
認証	DisplayPort 1.2a、HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.3
電源供給モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg（0.09 lb）
サイズ(W×D×H)	45×180×15 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.