

## VS201

2ポートビデオ切替器



※VS201は2009年11月25日に販売終了しました。後継機は、[VS291](#)になります。

VS-201は2台のコンピュータで1台のモニタを共有するデバイスです。信号増幅機能を搭載しており最大65mまで延長可能。またローカル/リモートのビデオ入力優先度を設定することができるので、特別な切替え操作をすることなく、適切なビデオ出力をモニタに表示させることができます。



### 特長

- 2台のコンピュータで1台のアナログモニタを共有
- ローカル/リモートのビデオ入力優先度設定可能
- ビデオ信号を増幅させ延長伝送可能(総延長65m)
- モニター対応: VGA, SVGA、マルチシンクモニター
- ビデオ入力信号をスイッチ設定にて自動選択可能

## 仕様

|            |                     |
|------------|---------------------|
| ビデオ入力      |                     |
| インターフェース   | D-Sub15ピン オス×2      |
| インピーダンス    | 75 Ω                |
| 最大距離       | 1.8 m               |
| ビデオ出力      |                     |
| インターフェース   | D-Sub15ピン メス×1      |
| インピーダンス    | 75 Ω                |
| 最大距離       | 30 m                |
| 解像度        |                     |
| 最大バンド幅     | 300 MHz             |
| 最大解像度      | 最大1,920×1,440       |
| 最大距離       | 30 m                |
| コネクター      |                     |
| 電源         | DC電源ジャック×1          |
| 消費電力       | DC5V:0.75W:4BTU     |
| 動作環境       |                     |
| 動作温度       | 0 ~ 50°C            |
| 保管温度       | -20 ~ 60°C          |
| 湿度         | 0 ~ 80% RH、結露なきこと   |
| ケース        |                     |
| ケース材料      | メタル                 |
| 重量         | 0.20 kg ( 0.44 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 79×104×28 mm        |

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.