Simply Better Connections

PE1324J

24ポート eco PDU

※PE1324Jは2016年6月7日に販売を終了しました。後継機PE1324LJについては、弊社または販売代理店までお問い合わせください。

PE1324Jは、24ポートのACアウトレットを搭載したeco PDUです。アウトレットの種類はIECタイプ(IEC C13)です。ラックの外側に垂直にマウントすることができる0Uタイプの製品ですので、16ポートのACアウトレットを搭載していながら、サーバールームのスペースをより効率的に使用できる省スペース設計を特長としています。

本製品はまた、Energy Box(エネルギーボックス)「EC1000」との併用に対応しています。ラックではEC1000のフロントパネルを使って、またリモートからはWebブラウザのGUIを使って、それぞれエネルギーPDUの電流や環境条件をリアルタイムで監視することができます。お使いのサーバールームを、簡単かつ効率的な方法で、環境に優しいサーバールームへと変えることができます。

生産終了

特長

- 0Uサイズの省スペースデザイン
- アウトレットの形状 - IEC C13
- PDUの電流をリアルタイムで監視可能*
- * Energy Box(エネルギーボックス)「EC1000」と併用した場合

説明	100 ~ 240V、30A、0U、24ポートPDU	
機能	アウトレット測定：0ポート アウトレット切替制御：0ポート バンク測定：2バンク	
入力電源プラグ	NEMA L6-30P	
電力容量	6.2kW	
ソケット	IEC 60320 C13×24	

仕様

仕様	
定格入力電圧	200V
最大入力電流	24A(ULディレーティング)/30A(最大)
入力周波数	50/60 Hz
入力側インターフェース	入力用電源ケーブル (プラグ側) : NEMA L6-30P
アウトレットタイプ	合計: IEC 60320 C13×24 バンク1: アウトレット1 ~ 12; C13×12 バンク2: アウトレット13 ~ 24; C13×12
定格出力電圧	200V
最大出力電流 (アウトレット)	12A(ULディレーティング)/15A(最大)
最大出力電流 (合計)	24A(ULディレーティング)/30A(最大)
ブレーカー	16A UL489ブレーカー×2
計測	バンク単位で電流を監視 (エネルギーボックスEC1000経由)
アウトレット切替	非対応
環境センサーポート	1
計測精度	電流範囲: 0.1 ~ 1A ±0.1A、1 ~ 20A ±1%
ケース	
サイズ(W×D×H)	44×41×1300 mm
重量	3.60 kg (7.93 lb)
動作環境	
温度 (動作/保管)	0 ~ 50°C / -20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
認証	
安全性検証	PSE、その他は依頼による
同梱品	電源ケーブル×1 ラックマウントキット×1 ユーザーガイド×1

構成図

PE1324J



Cat5eケーブル

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.