Simply Better Connections

# VS1208T

Distribuidor VGA/Audio sobre Cat 5 de 8 puertos




El distribuidor de A/V a través de Cat 5 VS1208T es un distribuidor diseñado para conectar una fuente a 8 pantallas a través de una larga distancia. Mediante la incorporación de los receptores compatibles recomendados*, el distribuidor de A/V a través de Cat 5 VS1208T puede conformar una solución completa ideal para toda aquella instalación profesional de A/V que requiera la distribución de contenido multimedia a varios destinos situados a una distancia de hasta 300 m de la fuente.

*Unidades receptoras compatibles recomendadas:
Receptor de A/V a través de Cat 5 VE170R
Receptor de A/V a través de Cat 5 VE170RQ con alineación
Receptor de A/V a través de Cat 5 VE172R con cascada

### Características

- Reparte una señal de entrada de audio / gráfica a 8 dispositivos de salida audio / gráfica
- Admite single display local más 8 pantallas distantes
- Admite un ancho de banda de hasta 225 MHz
- Utilice un cable de Cat. 5e para extender la distancia de instalación de las pantallas hasta 300 m
- Calidad gráfica superior: resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
- Transmisión del sonido (monoaural)
- Protección contra descargas electrostáticas hasta 8 kV / 15 kV
- Se puede montar en rack

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Entrada de vídeo | |
| Interfaces | 1 x HDB-15 macho (Azul) |
| Impedancia | 75 Ω |
| Distancia máxima | 1,8 m |
| Salida de vídeo | |
| Interfaces | 1 x HDB-15 hembra (Azul) - Salida local<br>8 x RJ-45 hembra |
| Impedancia | 75 Ω |
| Vídeo | |
| Ancho de banda máx. | 225 MHz |
| Resoluciones/Distancia máximas | Hasta 1920 x 1200 a 60 Hz a 150m;<br>1280 x 1024 a 60 Hz a 300m |
| Audio | |
| Entrada | 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde) |
| Salida | 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde) |
| Conectores | |
| Alimentación | 1 x Conector de CC (Negro) |
| Consumo de energía | DC5.3V:7.04W:33BTU |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C |
| Humedad | HR del 0 - 80% Sin condensación |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Metal |
| Peso | 0.64 kg ( 1.41 lb ) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 20.00 x 7.51 x 4.40 cm<br>(7.87 x 2.96 x 1.73 in.) |
| Lote de caja de cartón | 5 unidades |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

## Diagrama




**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.