CS1762A

Comutador KVMP™ de 2 portas USB DVI

OCubiQ CS1762A USB 2.0 DVI KVMP Switch projeta uma nova direção revolucionária em funcionalidade de KVM (teclado, monitor e mouse) switch por combinar 2 portas de KVM Switch com 2 portas de hub USB 2.0, ao mesmo tempo que oferece uma interface para monitor digital (DVI). Além disso, o CS1762A traz a nova tecnologia com o monitor DynaSync da ATEN, que otimiza a resolução de tela e com detecção de desligamento, o que significa que se um computador é desligado, o CS1762A trocará automaticamente para o próximo computador ligado.

Como um KVM Switch, permite que usuários acessem quatro computadores através de um único console com teclado USB, mouse USB e monitor. Como um hub USB, permite que cada computador acesse qualquer periférico conectado ao hub em uma base “um computador por vez”.

Caraterísticas

- Um console USB controla 2 computadores DVI e 2 dispositivos USB 2.0 adicionais
- Hub com 2 portas USB 2.0 embutidas
- Totalmente compatível com a especificação USB 2.0
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Áudio habilitado – a resposta de graves oferece uma experiência rica para surround sound systems 2.1
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1200, 60Hz; DDC2B
- Troca de foco independente entre KVM, USB e áudio
- Suporta monitor digital DVI e analógico – totalmente compatível com as especificações DVI
- Compatível HDCP
- Monitor DynaSync – armazena o EDID (Extended Display Identification Data) do monitor no console para melhorar a resolução de tela
- Detecção de desligamento – se um computador está desligado, o CS1762A trocará automaticamento para o próximo computador ligado.
- Emulação/recurso by-pass para porta de mouse no console; suporta a maioria dos drivers para mouse e mouse multifuncional
- Emulação e suporte a teclados Sun/Mac*
- Auto Scan Mode para monitoramento de todos os computadores
- Firmware atualizável através de USB

*1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac
2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, Rato
Conectores	

Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco; painel frontal) 1 x DVI-I Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde; painel posterior) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa; painel posterior)
Portas KVM	2 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 2 x DVI-I Fêmea (Branco) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Energia	1 x Ficha DC
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto, painel posterior)
Comutadores	
Selecionado	2 x Botão
LED	
Ligação USB	2 (Verde)
Online / Selecionado	2 (Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	1920 x 1200
Intervalo de procura	1-99 segundos (Predefinição: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5.3V:3.78W:43BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.73 kg (1.61 lb)
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama