

UC4852

Hub RS 422/485 2 portas USB para Serial



O Hub ATEN USB para Serial RS-422/485 oferece uma conexão serial plug-and-play externa RS-422 / RS-485 para computadores, notebooks, laptops e handheld (dispositivos portáteis) que suportam a especificação USB. Ele oferece uma solução rápida, simples e com baixo custo e é ideal para diferentes aplicações para comunicação e automação.

A ATEN oferece 4 modelos nestas séries: Hub 2/4 portas USB para Serial RS-422/485; [Hub 2/4 portas USB para Serial RS-232](#)

Caraterísticas

- Maneira fácil para acrescentar 2 portas seriais RS-422/RS-485
- Totalmente compatível com USB 1.1; compatível com USB 2.0
- Suporta interface serial RS-422/RS-485
- Cada porta alterna automaticamente entre RS-422 e RS-485
- Suporta modo handshake automático
- Taxa de transferência de dados de até 115.2 Kbps para cada porta serial
- Buffers de dados duplo para cada transferência de dados upstream e downstream
- Sem necessidade de recursos de endereço IRQ, DMA, I/O
- Suporta hot-swapping e plug-and-play (conecte e use)
- Proteção 16KV ESD embutida
- Suporta tanto barramento energizado quanto alimentação externa.
- Funciona com telefones celulares, PDAs, câmeras digitais, modems e adaptadores para terminal ISDN
- Suporte a sistemas operacionais: Windows

Especificações

Ligações do dispositivo	2
Conectores	
Porta USB	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco)
Energia	1 x Ficha DC
Série	2 x DB-9 Macho (Preto)
LED	
Portas	2 (Verde)
Energia	1 (Laranja)
Velocidade de transmissão de dados	115,2 Kbps (máx.)
Especificação USB	Compatível com USB 1.1; Compatível com USB 2.0
Modo de energia	Alimentação própria; utilização de transformador opcional
Consumo de energia	DC5V:0.22W:1BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.30 kg (0.66 lb)
Dimensões (C x L x A)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.