

UC4852

2埠USB轉RS-422/485集線器



宏正自動科技推出的USB轉序列介面集線器可針對支援USB規格的伺服器、筆記型電腦、桌上型電腦、及掌上型運算設備，提供隨插即用的外接式RS-422/RS-485序列介面轉接功能。[立即購買]

此一系列產品具備了快速、簡易、及經濟實惠的特性，是不同通訊及自動化應用環境的最佳選擇。此一系列共有四款機型：

[2/4埠USB轉序列RS-232介面集線器](#); 2/4埠USB轉序列RS-422/485介面集線器。


功能

- 可輕鬆增加2個RS-422/RS-485序列埠
- 完全符合USB1.1規格;相容USB2.0規格
- 支援RS-422/RS-485序列介面
- 每埠均可獨立切換為RS-422或RS-485介面
- 支援自動握手模式(handshake mode)
- 每序列埠均支援高達115.2Kbps的資料傳輸速率
- 包含可支援資料上傳及下載的雙向緩衝區
- 無需使用IRQ、DMA及I/O位址資源
- 支援熱插拔及隨插即用
- 內建16KV靜電防護
- 支援匯流排供電及外接電源兩種模式
- 可搭配行動電話、個人數位裝置、數位相機、數據機或ISDN終端轉接設備使用
- 支援作業系統：Windows

規格

裝置連接數	2
連接介面	
USB連接埠	1 x USB Type B 母頭 (白色)
電源	1 x DC電源插座
序列	2 x DB-9 公頭 (黑色)
LED 燈	
連接埠	2 (綠色)
電源	1 (橘色)
傳輸速率	115.2 Kbps (最高)
USB 規格	完全符合USB1.1規格；相容USB2.0規格
電源模式	電腦供電；亦可使用電源變壓器
耗電量	DC5V:0.22W:1BTU
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.30 kg (0.66 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.