VS174

4埠DVI Dual Link影音分配器

VS174 4埠DVI Dual Link視訊分配器+音訊功能結合DVI的視訊和音訊，將音訊/視訊訊號複製至4個音訊/視訊輸出埠。視訊分配器使用dual link技術，提供高頻寬效能為增加傳輸功率和更快的更新率及極佳的視訊解析度2560 x 1600。[立即購買]

VS174內建雙向RS-232序列介面可透過高階的控制器, PC, /或家庭自動化/家庭劇院的軟體配件做系統控制。

VS174操作簡單且能堆疊串接達三層裝置，可控制高達64台螢幕，理想的解決方案如下:
a) 在公眾場所傳遞即時訊息(頭條新聞，股票價格，飛機航班和火車時刻表等)
b) 公司培訓中心
c) 課堂教學。

功能

- 可將電腦的DVI輸出訊號傳送至多部DVI相容的顯示器或設備
- 視訊解析度 - 高達2560 x 1600@60Hz並包含2K解析度(2048 x 2048@60 Hz)
- 可支援3層堆疊式串接 – 最多可提供64組訊號輸出
- 支援音訊功能
- RS-232序列埠的功能為指令控制
- RS-232串接控制 – 使用RS-232指令可透過DVI線材以控制堆疊的裝置
- 獨家EDID技術 – 可透過RS-232選擇最佳的EDID設定

注意:
* VS174 AP與GUI操作手冊可自ATEN官方網(www.aten.com.tw) 下載使用
** 不支援HDCP

規格

視訊輸入	
介面	1 x DVI-D 母頭 (白色)
阻抗	100 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	4 x DVI-D 母頭 (白色)
阻抗	100 Ω

視訊	
最大資料傳輸速率	13.5 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素時脈	225 MHz
最大解析度	最高 2560 x 1600
最大距離	最長 5 m
音源	
輸入	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
輸出	4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
控制	
RS-232	連接介面：1 x DB-9 母頭 (黑色) 鮑率及通訊協定： 鮑率：19200，資料位元：8，停止位元：1，同位元：無，流量控制：無
EDID 設定	EDID 模式：預設值 / 連接埠 1 / 自動
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5.3V:5.91W:28BTU
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.73 kg (1.61 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
每箱入數	5 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖


Input
Output
Plasma Display
Projector
LCD Monitor
LCD Monitor
VS174 (Rear)
DVD Player
or
PC
or
Mac
VS174 (Front)