Simply Better Connections

# VE600A

DVI影音訊號延長器 (1920 x 1200@40公尺)







VE600A為一款具備音訊功能的DVI訊號延長器，其可透過Cat 5e連接線延伸DVI顯示器與DVI訊號來源設備達60公尺遠。[ 立即購買 ]

使用Cat 5e線材可提供簡單且可靠的連接，相當適合用於現在的大樓佈健環境。VE600A更採用ATEN技術，僅需一條Cat 5e線材即可傳輸影像與音訊訊號；若需傳送顯示器EDID訊號，則需使用第二條Cat 5e線材。

透過立體聲音訊傳輸以及寬螢幕格式的支援，VE600A提供了遠端設備清晰的影像與聲音品質。


## 功能

- 延伸DVI來源與DVI顯示器之間的距離
- 長距離傳輸–最遠達60公尺
- 採用Cat 5e線材連接近端與遠端設備
- 高視訊品質–1920x1200 (40 公尺); 1080p (40 公尺); 1080i (60 公尺)
- 支援音訊傳輸
- 可調式EQ補償控制
- 支援寬螢幕模式
- 支援鎖附安裝
- 相容HDCP規格

## 規格

| Function | VE600AL | VE600AR |
|---|---|---|
| 視訊輸入 | | |
| 介面 | 1 x DVI-D 母頭 (白色) | N/A |
| 阻抗 | 100 Ω | N/A |
| 最大距離 | 1.8 m | N/A |
| 視訊輸出 | | |
| 介面 | N/A | 1 x DVI-D 母頭 (白色) |
| 阻抗 | N/A | 100 Ω |
| 視訊 | | |
| 最大資料傳輸速率 | 6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道) | 6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道) |
| 最大像素時脈 | 225 MHz | 225 MHz |
| 規範 | HDCP 相容 | HDCP 相容 |
| 最大解析度 / 距離 | 最大 1080p@40公尺; 1080i@60公尺 | 最大 1080p@40公尺; 1080i@60公尺 |
| 音源 | | |
| 輸入 | 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) | N/A |
| 輸出 | N/A | 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) |
| 連接介面 | | |
| 電源 | 1 x DC電源插座 | 1 x DC電源插座 |
| 耗電量 | DC5.3V:1.56W:7BTU | DC5.3V:0.76W:4BTU |
| 作業環境 | | |
| 操作溫度 | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
| 儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| 溼度 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | | |
| 外殼材質 | 金屬 | 金屬 |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.17 kg ( 0.37 lb ) | 0.17 kg ( 0.37 lb ) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 9.13 x 5.60 x 2.40 cm<br>(3.59 x 2.2 x 0.94 in.) | 9.13 x 5.60 x 2.40 cm<br>(3.59 x 2.2 x 0.94 in.) |
| 每箱入數 | 20 件 | 20 件 |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) | |

## 連線圖




**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.