

CE602

USB DVI Dual Link Cat 5 KVM信号延长器 (1024x768@60m)



CE602一款具备RS-232串口功能的DVI Dual Link USB KVM信号延长器，通过该产品，可从一组远程的控制端(USB键盘、显示器及鼠标)访问电脑系统。由于CE602具备从远程控制端管理电脑系统的能力，可将控制端设置于方便访问的地点，并将系统设备摆放于安全位置，以远离工厂楼层的尘埃及脏乱或是建筑工地恶劣环境影响等，使用者能从远距离操控系统设备。

CE602 支持分辨率最高达2560 x 1600 (DVI Dual Link)。可通过2条Cat 5e 线缆传输HDCP, RS-232, 麦克风以及Dual Link信号。 也可通过1条Cat 5e 线缆传输Single Link 信号。

特性

- 通过Cat 5e线缆连接本地与远程设备，最远可达60m
- 可从一组远程的控制端(最远可达60m)访问电脑或KVM设备
- 支持DVI-D界面以及传递DVI Dual Link信号
- 具备ATEN独特技术，通过一条Cat 5e线缆传输影音信号
- 通过第二条Cat 5e线缆传输HDCP、RS-232、麦克风及Dual Link信号
- 手动补偿控制可依距离远近依序补强信号传输强度
- RS-232串口连接端口-可连接串口终端机或串口设备，例如触控式屏幕与条形码扫描仪(速率115200 bps)
- 音频功能-支持立体声扬声器及麦克风
- 内建8KV/15KV静电保护(接触放电8KV；空气放电15KV)
- 支持宽屏幕
- 高视频分辨率-最高达2560x1600@60Hz(DVI Dual Link) 40m；1920x1200@60Hz 30m；1024x768@60Hz 60m--信号经过长距离传递依旧拥有绝佳的屏幕效果
- 支持热插拔
- 可安装于机架上
- 无需软件即可轻松完成安装-仅仅需在设备间连接上线缆
- 支持固件更新

规格

Function	CE602L	CE602R
接口		
控制端连接端口	N/A	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x DVI-D 母头 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	1 x DVI-D 母头 (白色)	N/A

	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色) 1 x USB Type B 母头 (白色)	
RS-232	1 x DB-9 母头 (黑色)	1 x DB-9 公头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座	1 x DC电源插座
次要 / 主要	2 x RJ-45 母头 (黑色)	2 x RJ-45 母头 (黑色)
LED		
连线	1 (绿色)	1 (绿色)
电源	1 (绿色)	1 (绿色)
开关		
EQ开关	N/A	1 x 8 位开关
固件更新	1 x 滑动开关	N/A
仿真		
键盘/鼠标	USB	USB
视频	2560 x 1600 @ 60Hz (40 m) 1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1024 x 768 @ 60Hz (60 m);	2560 x 1600 @ 60Hz (40 m) 1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1024 x 768 @ 60Hz (60 m);
功耗	DC5V:2.68W:13BTU	DC5V:5.02W:28BTU
环境		
操作温度	0 - 50°C	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.48 kg (1.06 lb)	0.48 kg (1.06 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.68 x 2.50 cm (7.95 x 3.42 x 0.98 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

