CE610A

DVI HDBaseT KVM信号延长器，支持 ExtremeUSB®



CE610A USB 2.0 DVI KVM信号延长器是一款DVI和USB 接口的延长器，并支持ExtremeUSB®和HDBaseT技术。 CE610A只需通过单一Cat 5e/6线缆即可延伸DVI和USB 2.0 信号长达100米。

CE610A的USB连接器能在本地与远程设备之间延伸任何 USB设备的传输，其USB不仅提供外围设备的分享，并支持 触控屏幕控制和档案传输功能。CE610A尤其适用于需安装 触控面板的应用环境，像交通控制中心、医疗机构、购物中 心、信息服务站(kiosk)，或是需要在桌上型与可携式电脑之 间同步档案 / 数据夹的这类应用。

特性

- 通过单一Cat 5e/6线缆连接本地与远程设备
- 可通过远程控制端访问电脑或KVM设备
- 卓越的影像分辨率- 高达1920 x 1200 @ 60 Hz，传输距离100米• HDBaseT技术能在传输高质量影像的同时，提供良好抗干扰防护(Anti-jamming)
- ExtremeUSB®- 支持transparent USB 2.0信号与随插即用（无需安装软件或驱动程序）
- 支持USB 2.0*- 连接各种USB设备，包括键盘、鼠标、音频设备、U盘、打印机、触控面板、USB 1.1网络摄影机及其它中度频宽需求的USB设备
- 将本地电脑屏幕/键盘/鼠标信号延伸至远程
- 内建8KV/15KV静电放电(ESD)保护(接触电压8KV; 空气电压 15KV)
- 支持所有主流操作系统：Windows®、OS X®和Linux®

*注意: CE610A所连接的USB设备可支持高达40Mbps的总传输量。

规格

Function	CE610AL	CE610AR
接口		
视频输入	1 x DVI-D 母头 (白色)	N/A
视频输出	N/A	1 x DVI-D 母头 (白色)
USB 端口	1 x USB Type B 母头(白色)	3 x USB Type A 母头(白色)
电源	1 x DC 电源插座	1 x DC 电源插座
固件更新	1 x mini-USB	1 x mini-USB
设备对设备	1 x RJ-45 母头 (黑色)	1 x RJ-45 母头 (黑色)
LED		
电源	1 (绿色)	1 (绿色)
连线	1 (绿色)	1 (绿色)
USB	1 (绿色)	1 (绿色)
视频	1 (绿色)	1 (绿色)
USB	USB 2.0 (传输率：最高可达40 Mbps)	USB 2.0 (传输率：最高可达40 Mbps)
视频分辨率	1920 x 1200 @ 60Hz (100m)	1920 x 1200 @ 60Hz (100m)
功耗	DC5V:1.99W:41BTU	DC5V:3.95W:50BTU
环境		
操作温度	0°至 40°C	0°至 40°C
储存温度	-20°至 60°C	-20°至 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结	0–80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.62 kg (1.37 lb)	0.62 kg (1.37 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

