

CE775

USB VGA双显示Cat 5 KVM信号延长器 + 抗色偏 (1280x1024@300m)



ATEN宏正CE775 USB双屏幕KVM信号延长器（具有抗色偏Deskew功能），通过Cat 5e/6线缆可延伸双屏幕远程控制端与本地电脑的距离达300m。双屏幕功能可让两组视频信号同时显示在两组屏幕上。CE775并具有进阶唤醒本地电脑功能，可让管理员只需按下远程双屏幕控制端前面板按键，即可通过本地RS-232唤醒本地的电脑，无需亲自到本地手动唤醒本地电脑。消除了管理员需奔波于本地电脑与远程控制端之间，也让管理更有弹性及效率。管理员除了可手动使用前板旋钮调整视频质量，也可自动同步化RGB信号的时间延迟，并补偿信号因距离所造成的误差。

特性

- 双屏幕支持-通过Cat 5e/6线缆，延伸双屏幕远程控制端与本地电脑的距离至300m远
- 双控制端操作-通过本地与远程USB键盘、显示器与鼠标所组成的控制端操控系统
- 抗色偏Deskew功能自动同步化RGB信号延迟时间，以补偿信号因距离所造成的误差
- 本地电脑唤醒功能，管理员只需按下远程双屏幕控制端前面板按键即可通过本地RS-232唤醒本地的电脑
- 高视频分辨率-1920x1200@60Hz(150m),1280x1024@60Hz(300m)
- 增益/补偿控制功能-可依距离远近以自动与手动方式补强信号传输强度
- 支持OSD屏幕选单功能-可通过直观式且易操作的OSD屏幕选单系统，轻松调整视频质量
- RS-232串口连接端口可连接串口终端机或串口设备，例如触控式屏幕与条形码扫描仪
- 内建8KV/15KV静电保护(接触电压8KV；空气电压15KV)与2KV突波保护
- 支持及模拟Sun/Mac键盘*
- 支持宽屏幕**

- *1.PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘
- 2.Sun/Mac键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

* 影像来源设备所需读取的宽屏幕显示器EDID数据是经由本地控制端的影像输出端口回传，故请将宽屏幕显示器连接至本地控端输出端口，或是使用EDID仿真器

规格

Function	CE775L	CE775R
接口		
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色) 2 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x RJ-45 母头 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)	2 x USB Type A 母头 (白色) 2 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x RJ-45 母头 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)

KVM 端口	1 x SPHD-17 母头 (黄色) 1 x Mini Stereo Jack (绿色) 1 x Mini Stereo Jack (粉红色) 1 x HDB-15 公头 (蓝色)	N/A
RS-232	1 x DB-9 母头 (黑色)	1 x DB-9 公头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)	1 x DC电源插座 (黑色)
开关		
操作模式选择	1 x 按键	1 x 按键
电脑唤醒	N/A	1 x 按键
视频输出端口选择	N/A	1 x 滑动开关
视频增益调谐器	N/A	1 x 旋钮
视频补偿调谐器	N/A	1 x 旋钮
RGB调谐器	N/A	3 x 旋钮
LED		
本机	1 (绿色)	N/A
远程	1 (绿色)	1 (绿色)
连线	N/A	1 (绿色)
仿真		
键盘/鼠标	USB	USB
视频	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m) ; 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m) ; 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)
功耗	DC5.3V:3.9W:23BTU	DC5.3V:8.6W:45BTU
环境		
操作温度	0 - 50°C	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.69 kg (1.52 lb)	0.69 kg (1.52 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)	20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

