CL5800

PS/2-USB VGA双滑轨LCD控制端+USB外围设备



CL5800整合了19寸LED背光之LCD屏幕、键盘、触控板与KVM控制端于单一抽拉式的双滑轨机体内，并仅占1U机架空间。

CL5800的LCD屏幕与键盘/触控板可分别单独拉出使用或收合，以减少机房使用空间；当键盘/触控板不需使用时，可将模块收至机体内隐藏，仅保留细薄的LCD屏幕，以方便监看服务器的状态。

此外，使用者还可通过后方面板一组外接式控制端(显示器、PS/2或USB键盘与鼠标)，管理所连接的服务器，使操作管理更便利。

CL5800N: 为19" LCD机种



特性

- 独家的LED照明灯 - 于灯光不佳的使用环境下增加键盘及触控板的可视度
- 整合KVM控制端与19寸LED背光之LCD屏幕于单一双滑轨机体内，仅占用少于1U的空间，可在机架上轻松操作
- 配备标准型机架安装套件–另可选购简易型安装套件(单人安装)
- 支持一组PS/2或USB接口的外接式控制端*
- 双接口–支持配备PS/2或USB键盘与鼠标的服务器与KVM多电脑切换器
- 前端面板额外提供一组支持热插拔的USB鼠标连接端口(也可作为USB接口设备连接端口)
- 内部电源供应(Internal Power Supply)
- 高视频分辨率:
  •最高达1280 x 1024@75Hz
  •支持DDC、DDC2、DDC2B
  •LCD屏幕DDC仿真功能
  •每台所连接的服务器影像设定可根据LCD屏幕显示自动调整至最佳画质
- 标准105键键盘；Sun键盘仿真功能
- 双滑轨的设计可使LCD屏幕与键盘/触控板独立操作
- 兼容于所有ATEN KVM多电脑切换器与市面上多数的KVM多电脑切换器
- 可调整深度以安装于机架内
- 支持固件更新
- 支持Microsoft Intellimouse(5键式)
- 支持Logitech与Microsoft无线鼠标
- 控制端锁定设计–不使用控制端模块时，可将其安全的锁定在原来的位置

  * 可加装KVM信号延长器，以延长服务器的管理距离；或加装CN8000通过Internet，于任何地点远程访问服务器。
- 支持多国键盘语言：英语(US)、英语(UK)、德语、德语(瑞士)、法语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、繁体中文

  一人上架安装套件简介

规格

电脑连接	1
主控台选择	热键
接口	
外接控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (黑色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)
KVM 端口	1 x SPHD-18 母头 (黄色)
USB 端口	1 x USB Type A 母头 (黑色)
固件更新	1 x RJ-11 母头 (黑色)
电源	1 x 3 针脚交流电源插座
开关	
重置	1 x 内嵌式按键
电源	1 x 翘板开关
固件更新	1 x 滑动式按键
LCD电源	1 (橘色)
LCD调整	4 x 按键
LED	

电源	1 (深绿色)
LCD电源	1 x 按键
锁定	1 (绿色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2, USB
面板规格	
屏幕尺寸	19" LCD
像素间距	0.294 mm x 0.294 mm
支持色彩	1670 万色
对比率	1000:1
亮度	250 cd/m2
响应时间	5 ms
观看角度	170° (水平) , 160° (垂直)
视频	1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
输入额定值	100-240VAC; 50-60Hz; 1A
功耗	AC110V:22.2W:115BTU AC220V:22.9W:118BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	14.27 kg (31.43 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	48.00 x 68.04 x 4.40 cm (18.9 x 26.79 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

