CS64U

4端口带线式USB VGA/音频KVM多电脑切换器 (1.8m)

CS64U为整合2m线缆于一体，并内建USB接口连接端口，设计十分轻巧，可从一组控制端控管4台服务器电脑主机。

特性

- 内置USB信号连接头
- 可通过热键选择操作系统与键盘语言
- 支持音频输出功能
- 无须外接电源
- 内建ATEN USB ASIC技术芯片
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX 及 FreeBSD。
- USB连接端口可支持USB接口鼠标或USB接口外围设备。

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键
接口	
控制端连接端口	1 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x USB Type A 母头 1 x 3.5mm Audio Jack 母头 (绿色)
KVM 端口	4 x HDB-15 公头 (蓝色) 4 x USB Type A 公头 4 x 3.5mm Audio Jack 公头 (绿色)
LED	
已选择	4 (绿色)
线缆长度	
电脑	4 x 1.8 m
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
扫描间隔	1-99 秒
功耗	DC5V:0.9W:8BTU
环境	
操作温度	0 – 50°C
储存温度	-20 – 60°C
湿度	0 – 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.73 kg (1.61 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图