
CS64US

4端口带线式USB VGA/音频KVM多电脑切换器 (0.9m, 1.2m)



CS64US提供内建线缆、USB接口设备分享及可让用户获得最新版本的固件更新功能。此外，CS64US支持Video DynaSync™ 屏幕动态显示技术，其可储存控制端显示器的延伸显示辨识码(Extended Display Identification Data, EDID)，以保持显示器的高清分辨率。CS64US也支持跨平台及通过热键切换选择电脑，提供方便的桌面操作环境。

特性

- 一组USB控制端管理4台USB电脑
- USB鼠标端口可连接USB 1.1 Hub以分享更多USB 1.1 接口设备
- 通过热键切换选择电脑
- 通过热键选择操作系统
- 支持音频功能
- 跨平台支持- Windows、Linux、Mac及Sun
- 造型精巧，内建0.9/1.2m线缆
- 超高视频分辨率 - 最高达2048 x 1536; DDC2B
- 屏幕动态同步显示技术(Video DynaSync™) - ATEN独家技术，能避免开机的显示问题，并在切换连接端口时保持最佳显示器显示分辨率
- 支持多媒体键盘
- 支持无线键盘与鼠标
- 支持多功能鼠标
- 支持与仿真Sun/Mac键盘*
- 自动扫描功能可监看电脑操作
- 无须外接电源
- 支持固件更新

- * 1. PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘
- 2. Sun/Mac键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键
接口	
控制端连接端口	1 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x USB Type A 母头 1 x 3.5mm Audio Jack 母头 (绿色)
KVM 端口	4 x HDB-15 公头 (蓝色) 4 x USB Type A 公头 4 x 3.5mm Audio Jack 公头 (绿色)
LED	
已选择	4 (绿色)
线缆长度	
电脑	2 x 0.9 m; 2 x 1.2 m
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	1-99 秒 (默认值为 5 秒)
功耗	DC5V:0.9W:8BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.58 kg (1.28 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

