

CS682

2端口带线式USB DVI/音频KVM多电脑切换器



CS682提供DVI功能、USB 2.0接口设备分享、及2.1重低音立体环绕音效，CS682带领Petite系列KVM产品在技术上又向前迈进了一大步。此款新产品配备外接式切换按键，用户可以将CS682主设备放在距离较远的方便位置，并直接从桌面通过切换按键执行连接端口的切换。

CS682同时也支持Video Dynasync™ 显示器动态显示技术，其可储存控制端显示器的延伸显示辨识码(Extended Display Identification Data, EDID)，以保持最佳显示器显示分辨率。此外，除了热键切换，CS682提供最新的鼠标连接端口切换功能，只要轻按两下USB鼠标上的滚轮，便可切换连接端口。CS682更具备电源开启侦测功能，若其中一台电脑电源关闭，CS682会自动切换至下一台电源开启的电脑。

CS682整合了DVI功能、方便的USB 2.0接口设备分享、以及操作简易的特性，为使用者提供桌上多媒体应用的创新技术。

特性

- 一组配备DVI显示器的控制端管理两台USB电脑
- 完全兼容于DVI-Digital规格
- USB 2.0鼠标端口可用以连接USB Hub分享USB接口设备*
- 通过外接式切换按键、热键、及鼠标选择电脑
- 支持音效 - 2.1重低音立体环绕音效
- 支持多平台 - Windows, Linux, Mac and Sun
- 设计精巧，内建多合一缆(2 x 1.2m)
- KVM/音频独立切换-用户在两台电脑之间进行切换时，可选择同步或异步切换扬声器及麦克风的音源，提升系统操作的方便性与弹性
- 视频分辨率 - 1920 x 1200
- 兼容于LCD宽显示器
- 视频动态同步显示(Video DynaSync™)技术 - ATEN独家技术能避免开机会产生的问题，并在切换连接端口时保持最佳显示器显示分辨率
- 电源开启侦测 - 若其中一台电脑电源关闭，CS682会自动切换至下一台电源开启的电脑
- 支持多媒体键盘
- 支持无线键盘与鼠标
- 控制端鼠标仿真/by pass功能支持大多数鼠标驱动程序与多功能鼠标
- 支持与仿真Mac/Sun键盘**
- 兼容于HDCP
- 无需电源
- 支持固件更新

附注:
* 需外接额外电源

** • PC键盘组合可仿真Mac/Sun键盘

• Mac/Sun键盘仅能与Mac/Sun电脑搭配使用

规格

电脑连接	2
------	---

连接端口选择	热键、外接式切换按键、鼠标
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (银色) 1 x DVI-D 母头 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	2 x USB Type A 公头 (紫色) 2 x DVI-D 头 (黑色) 2 x USB Type A 公头 (黑色) 2 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 2 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
远程连接端口选择器	1 x 迷你立体声插孔
LED	
KVM	2 (绿色)
远程连接端口选择器	2 (绿色)
线缆长度	
KVM	2 x 1.2 m
远程连接端口选择器	1.8 m
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	1920 x 1200
扫描间隔	3、5、10、20 秒 (默认值为 5 秒)
功耗	DC5V:1.95W:22BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.49 kg (1.08 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	11.15 x 7.80 x 2.40 cm (4.39 x 3.07 x 0.94 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

