
CS128A

8端口PS/2 KVM多电脑切换器



CS128A 为内建8端口电脑端连接头的KVM切换器，可通过控制端控制8台服务器电脑主机。再者，可利用堆栈式串联，可串接至三层，最多可连接512台服务器电脑主机进行集中管理。

20050914165356004.jpg

特性

- 支持Microsoft IntelliMouse Pro、罗技MouseMan、FirstMouse等鼠标。
- 可通过热键功能和前板上的按钮，轻松地选择电脑主机。
- 自动扫描功能可提供用户方便地监控电脑操作。
- 可支持操作系统:DOS、WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、LINUX。通过转接器则可支持Mac OS 8.6/9/10及SUN Solaris 8/9。
- 可搭配USB接口切换器连接线或PS/2转USB的转接器，可在Windows操作系统下使用USB接口之键盘及鼠标装置。(备注:请查阅右上方兼容性连接线字段之USB接口切换器连接线)
- 如欲取得更多关于可连接至CS-128A 的KVM切换器信息，请参阅 [Compatible KVM Table](#).

规格

电脑连接	
直接	8
最大	512
连接端口选择	按键，热键
接口	
控制端连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)
电脑	8 x DB-25 母头 (黑色)
LED	
在线	8
已选择	8
仿真	
键盘	PS/2 ; PC/AT
鼠标	PS/2 ; 串口
视频分辨率	1920 x 1440 (最高); DDC2AB
扫描间隔	3、5、10、15、20、30、40、60 秒
功耗	DC 9V, 1.08W
机体属性	
外壳	塑料 / 金属
重量	TBD
尺寸 (长 x 宽 x 高)	TBD
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

