
CS102U

2端口USB KVM™ 多电脑切换器



CS102U 为内建USB接口的KVM切换器，提供一组控制端管理2台服务器电脑主机，并让电脑主机共享后端2组USB外围装置，用户也可通过前面板上切换按钮。这是单一控制端管理多台电脑的理想解决方案。

20050921180449005.jpg

特性

- 前后端各内建2组USB Type A连接端口，可连接USB外围装置。
- 操作容易，可通过切换按钮选择电脑主机。
- 无需外接电源。
- 可同时排除控制端间鼠标与键盘互相冲突的驱动程序。
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX、Mac 及 FreeBSD。

规格

电脑连接	2
连接端口选择	按键
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)
KVM 端口	2 x USB Type B 母头 (白色) 2 x HDB-15 公头 (蓝色)
USB 集线器	2 x USB Type A 母头 (白色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
LED	
在线	N/A
已选择	2
自动扫描	N/A
视频	1920 x 1440; DDC2B
扫描间隔	5 秒
功耗	DC5V:0.11W:26BTU
环境	
操作温度	0~50°C
储存温度	-20~60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料 / 金属
重量	0.15 kg (0.33 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

