CS1734A

4端口USB VGA/音频KVMP™多电脑切换器



CS1734A内建前后端USB连接端口，并提供音频信号连接头，可让用户从单一的控制端轻松地集中控管电脑与外围设备。

特性

- 支持双向切换功能，可弹性地让不同平台交换与互通，允许PC、外围设备、音频功能等独立切换，无需受限KVM切换器的切换锁定
- 前后端内建2组USB连接端口功能
- 可通过热键开启或关闭警示音
- 完善的键盘与鼠标仿真功能，可自由的重新开机及实时切换电脑
- 良好视频质量，分辨率最高可达2048x1536; 并支持DDC2B
- 固件更新功能
- 内建音频功能
- 可搭配USB接口切换器线缆或PS/2转USB的转接器，可在Windows操作系统下使用USB接口之键盘及鼠标设备。(备注:请查阅右上方通过兼容性测试的USB接口切换器线缆)
- 可支持操作系统:Windows、LINUX、Mac、Sun及FreeBSD
- 可支持及仿真SUN/Mac键盘功能键*
  * 1.若控制端使用一般PC键盘,则可通过仿真方式执行SUN/Mac键盘功能键。
  2.若控制端欲使用Sun或Mac的键盘,则PC端必须搭配使用SUN或Mac的电脑

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键、按键
USB 端口 / 音频端口选择	热键
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x HDB-15 母头 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	4 x SPHD-15 母头 (黄色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)

USB 集线器	2 x USB Type A 母头 (黑色)
固件更新	1 x RJ-11 母头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座
开关	
连接端口	4 x 按键
固件更新	1 x 滑动式按键
LED	
在线/已选择	4 (橘色)
USB 连接	4 (绿色)
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	1 - 99 秒
功耗	DC5V:1.02W:30BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.78 kg (1.72 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图


支持具备音频功能和USB外围设备的电脑
CS1734A(前视图)
CS1734A(后视图)
打印机
扫描仪
控制端
PS/2
USB
USB
PS/2
Windows
Sun
Mac
Linux