

CS1744

4端口USB VGA双屏幕KVMP™ 多电脑切换器



CS1744整合视频双输出与USB KVMP™ 切换器功能，让支持双显示器显示的电脑，可以通过一组USB键盘及鼠标，与两组VGA/ SVGA/Multisync 显示器搭配控制。此外，CS-1744提供前后各1组USB连接端口功能，可让每台服务器电脑主机共享使用接续到这连接端口的任何一个USB外围设备。

特性

- 支持双显示器输出功能。
- 前后端各内置1组USB连接端口。
- [支持双向切换功能，可弹性地让不同平台交换与互通，允许PC、外围设备、音频功能等独立切换，无需受限KVM切换器的切换锁定](#)
- 可通过热键开启或关闭警示音。
- 支持最佳分辨率最高至2048x1536。
- 程序化的热键操作。
- 固件升级功能。
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux、Mac、Sun 及 FreeBSD。
- 可支持及仿真SUN/Mac键盘功能键*
 - * 1.若控制端使用一般PC键盘,则可通过仿真方式执行SUN/Mac键盘功能键。
 - 2.若控制端欲使用Sun或Mac的键盘,则PC端必须搭配使用SUN或Mac的电脑。

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键、按键
USB 端口 / 音频端口选择	热键
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色) 2 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	4 x SPHD-15 公头 (黄色) 4 x SPHD-15 母头 (绿色)
USB 集线器	2 x USB Type A 母头 (白色)

--

固件更新	1 x RJ-11 母头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
开关	
已选择	4 x 按键
LED	
USB 连接	4 (绿色)
在线 / 已选择	4 (橘色)
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	1 - 99 秒
功耗	DC5V:1.13W:31BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	1.03 kg (2.27 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

