

CS72D

2端口USB DVI/音频KVM多电脑切换器



CS72D 2端口USB DVI KVM多电脑切换器可让用户通过单一USB键盘、USB鼠标及数字视频接口(DVI)控制端操作两台电脑。支持数字视频输入，如平板电脑、投影仪、等离子显示器、数字电视。

CS72D除了提供用户方便且快速的切换电脑外，更同时具备多样便利的功能，包含ATEN创新的Video DynaSync™视频动态同步显示技术，可保持最佳屏幕显示分辨率、电源开启侦测功能、2.1立体环绕声以及USB 2.0分享设备等。

特性

- 完全兼容于DVI规格(数字)
- 支持多功能无线鼠标/键盘
- 支持音频 - 具备重低频响应能力，可支持2.1立体环绕声系统
- 高视频分辨率 - 1920 x 1200@60Hz
- 支持跨平台 - Windows、Linux、Mac、FreeBSD及Sun
- 兼容于HDCP
- 电源开启侦测 - 若其中一台电脑电源关闭，CS72D将会自动切换至另一台电源开启的电脑
- 视频动态同步显示技术(Video DynaSync™) - ATEN独家技术能避免开机会产生的问题，并在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率
- 可通过前端面板按键、热键及鼠标切换电脑*
- USB 2.0鼠标端口可以连接USB集线器以及USB外围分享设备
- 完整的键盘信号仿真，确保开机零失误
- 支持固件更新
- 无需外接电源
- 支持及仿真Sun/Mac键盘**

* 只有在鼠标仿真模式时，鼠标切换功能才能动作；仅适用于3键鼠标

** PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘；Sun/Mac键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

规格

电脑连接	2
主控台连接	1
连接端口选择	热键、按键、鼠标
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (铁灰色) 1 x DVI-D 母头 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
电脑端口 1	1 x 44 针连接器母头
LED	
已选择	2 (绿色)
按钮	2
线缆长度	1.2 m x 1 (44 针)
功耗	DC5V:1.67W:12BTU
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	1920 x 1200 @60Hz; 1920 x 1080 Full HD
扫描间隔	3、5、10、20 秒 (默认值为 5 秒)
环境	
操作温度	0 - 50 °C
储存温度	-20 - 60 °C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.33 kg (0.73 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.50 x 8.20 x 2.50 cm (4.92 x 3.23 x 0.98 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

