

## VK236

6端口红外线/串口扩充盒



VK236 6端口红外线/串口扩充盒配备6组红外线/串行端口，可弹性扩充ATEN中控系统，让用户可依照安装环境中设备的多少，添加所需的扩充盒到中控系统，即可控制更多的红外线/串口设备。

此外，ATEN中控系统为以太网网络联机架构的系统，因此，扩充盒可安装在环境中的任何位置，并通过局域网LAN的联机轻松连接至[VK2100](#)控制主机。

### 特性

- 具备6组可扩充ATEN中控系统的红外线/串行端口
- 单一[VK2100](#)控制主机最多可新增8台VK236扩充盒
- 弹性布建：可通过以太网网络联机连接至[VK2100](#)控制主机
- 可使用ID旋钮快速配对VK236与[VK2100](#)控制主机，简化繁复的网络设定
- 支持以太网网络供电(PoE)或DC供电(适配器)
- 可通过USB或网页界面进行固件升级

规格

接口	
IR/序列	<p>6 x 可编程红外线/单向RS-232连接端口 (6 x 2孔接线端子界面)</p> <p>红外线: 0至5 V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 载波频率: 10 KHz ~ 455 KHz</li> </ul> <p>串口: 单向RS-232连接端口 ( + - 5 V)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 波特率: 300至115200 (默认值: 9600)</li> <li>- 数据位: 8 (默认值) 或 7</li> <li>- 停止位: 1 (默认值) 或 2</li> <li>- 同位: 无(默认值), 偶数或奇数</li> </ul>
以太网	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ-45 母头, 10/100 Base-T</li> <li>• 支持通讯协议: ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH</li> <li>• 支持DHCP。如果30秒内没有指派IP, 将会使用以下默认IP设定: IP: 192.168.0.60 子网掩码: 255.255.255.0</li> </ul>
开关	
控制器 ID	1 x 16 段旋钮
扩充盒ID	1 x 8 段旋钮
重置按钮	1 x 内嵌式按键
USB	1 x USB Type A (只供固件更新使用)
功耗	DC5V:1.31W:17BTU
环境	
操作温度	0° 至 50° C
储存温度	-20° 至 60° C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.45 kg ( 0.99 lb )
尺寸 (长 x 宽 x 高)	13.00 x 7.58 x 4.20 cm (5.12 x 2.98 x 1.65 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓扑图

