

VE819

HDMI Dongle无线信号延长器 (1080p@10m)



VE819 HDMI无线信号延长器是能够满足会议室与家庭影院系统需求的完美解决方案。本解决方案可将未压缩的Full HD 1080p信号自笔记本电脑、电脑及机顶盒等HDMI设备传输出去。同一台接收器最多可与四台无线HDMI发送器配对。

VE819采用即插即用的设计，完全不需要任何驱动程序或软件，便可轻松使用。VE819可将电脑无线延伸或投射至相连的HDMI设备，完美地呈现视频及图片。

VE819延迟时间低于1ms，表示您可在会议期间毫无延迟地将视频同步至所有与会者的设备。此套件能够提供快速、简易及无线音频/视频的最佳解决方案。



特性

- 小于1ms 的低延迟性
- 无压缩Full HD 1080p 视频传输
- 支持音频格式-数字音频LPCM 7.1通道，杜比数字 (Dolby Digital) 和DTS数字5.1通道
- 电脑或笔记本电脑无线延伸或投射
- 将信号延长高达10 m*
- 一台接收器最多可与4 台无线HDMI 发送器配对
- 即插即用 - 无需安装驱动程序或软件
- 安全的数据传输- AES 128位加密

注意*：为获得最佳视频质量，传输距离不得超过 7 m。真实有效传输距离可能会因实际环境而异；诸如钢，混凝土或砖之类的固体物品可能会造成干扰并缩短传输距离

规格

Function	VE819R	VE819T
视频输入		
接口	N/A	1 x HDMI Type A 公头(黑)
阻抗	N/A	100 Ω
视频输出		
接口	1 x HDMI Type A 母头(黑)	N/A
阻抗	100 Ω	N/A
视频		
最大数据速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素时钟频率	225 MHz	225 MHz
兼容协议	HDMI (3D) 兼容于HDCP	HDMI (3D) 兼容于HDCP
最高分辨率/最长距离	最高至1080p / 60Hz @10 m	最高至1080p / 60Hz @10 m
音频		
输入	N/A	1 x HDMI Type A 公头(黑)
输出	1 x HDMI Type A 母头(黑)	N/A
控制		
IR	1 x 2.5mm Mini 立体声插孔 母头(黑)	N/A
功耗	DC5V: 7.84WBTU	DC5V: 2.5WBTU
接口		
电源	1 x Mini USB 插孔	1 x Mini USB 插孔
环境		
操作温度	0°至40°C	0°至40°C
储存温度	-20°至60°C	-20°至60°C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	塑料	塑料
重量	0.13 kg (0.29 lb)	0.03 kg (0.07 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.50 x 9.50 x 3.33 cm (3.74 x 3.74 x 1.31 in.)	3.00 x 7.03 x 1.75 cm (1.18 x 2.77 x 0.69 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

