

AS251S

Automatischer serieller RS-232-Switch (2 auf 1)



Der AS251S ermöglicht 2 PCs den Zugriff auf 1 seriellen (RS232-) Drucker. Er ist sehr einfach zu installieren und benötigt keine externe Stromversorgung.

Funktionen und Merkmale

- Keine externe Stromversorgung erforderlich Ausgangsseitiger Port wählbar Für den Benutzer absolut transparent Kompatible Betriebssysteme: WIN98, WIN ME, WIN 2K und WIN XP

Specification

Anschlüsse	
Eingang	2 x RS-232-DB-25-Buchse
Ausgang	1 x RS-232-DB-25-Stecker
LEDs	
Eingang	2
Portauswahl	Auto / Manuell
Eingangsarbitrierung	Windhundprinzip
Funktionstaste	Manuell / Auswahl
Kabellänge	15 m (max.)
Zeitüberschreitungsauswahl	10 ~ 60 Sekunden
Stromverbrauch	AC9V:0.1W:0.46BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 ~50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 ~ 60°C
Feuchtigkeit	0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.05 kg (0.11 lb)
Abmessungen (L x B x H)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.